



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DA-CLC

N.º 035/2026

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.599.191/0001-87, com sede na Rua Doutor Jorge Luz Fontes nº 310, na cidade de Florianópolis, CEP 88020-900, telefone (48) 3221-2536, e-mail da@alesc.sc.gov.br, neste ato representada pelo senhor Leonardo Lorenzetti, Diretor-Geral, e pelo senhor Luiz Felipe Cândido Ribeiro, Diretor Adjunto Administrativo, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão para Registro de Preços, conforme processo SEI n. 25.0.000012091-2, resolve registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo às condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 031/2026 (PNCP 012/2026), sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e em conformidade com as disposições a seguir:

EMPRESA: Distribuidora DB Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº 62.344.311/0001-25, com sede na Rua Elaine Cristina, Brejaru, Palhoça/SC, CEP 88133-340, telefone (48) 99206-9077, e-mail distribuidoradb01@gmail.com neste ato representado pelo Senhor Diogo Patrício Correa.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, de pintura, marcenaria e zeladoria para suprir as demandas administrativas da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, especificados no Termo de Referência, anexo do Edital de Pregão Eletrônico nº 031/2026 (PNCP 012/2026), que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades máximas de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

LOTE (GRUPO) 1 – HIDRÁULICA					
Item	Descrição	Unid.	Quant. Máxima	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	ABRAÇADEIRA. Tipo: "U". Material: Alumínio ou Inox. Tamanho: 1/2". Aplicação: Fixação de mangueira cristal	UN	50	0,74	37,00

2	ABRAÇADEIRA. Tipo: "U". Material: Aço carbono. Tamanho: 1 polegada.	UN	50	1,14	57,00
3	ABRAÇADEIRA. Tipo: Clipe (Rosca sem fim). Material: Metal galvanizado. Tamanho: 4 polegadas. Tipo aperto: fenda	UN	25	7,00	175,00
4	ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA. Material: Aço Inoxidável (Metal cromado) Aplicação: Válvula. Descarga Hydra Max. Pro Deca. Inclusos parafusos de fixação e gabarito de instalação.	UN	20	69,00	1.380,00
5	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA. Cor: branca Material: plástico ABS. Inclusos parafusos de fixação e gabarito de instalação. Aplicação: Válvula Descarga DOCOL 5702.	UN	20	21,00	420,00
6	ACABAMENTO. Aplicação: Base de Registro de Pressão e Gaveta Compatibilidade: Estrias DOCOL Cor: Cromado Formato de Acionamento: Cruzeta Medidas: ~ Ø 6 mm x 6 (h) mm	UN	5	26,00	130,00
7	ACABAMENTO. Aplicação: Base de Registro de Pressão e Gaveta Compatibilidade: Estrias DECA Cor: Cromado Formato de Acionamento: Cruzeta Medidas: ~ Ø 6 mm x 6 (h) mm	UN	5	27,49	137,45
8	ADESIVO CONEXAO HIDRÁULICA. Aplicação: Tubos e Conexões De Pvc Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação Características Adicionais: Com Pincel Aplicador Apresentação: Frasco de 175g ou equivalente	FRASCO 175 G	50	14,00	700,00
9	ANEL DE VEDAÇÃO. Material: Cera Parafina Diâmetro Interno: ~100 MM Espessura Seção Transversal: ~20 MM Aplicação: Instalação de Vaso Sanitário	UN	15	9,50	142,50
10	ASSENTO VASO SANITÁRIO. Compatibilidade: INCEPA - Calypso Material: MDF Laqueado e Ferragem em Alumínio Anodizado Cor: Branco Distância entre os parafusos de fixação: 24,5cm Dimensões: 36 cm de largura, 41,2 cm de comprimento Características Adicionais: fechamento suave (Soft/Slow Close); Acompanha fixadores. Referência: CENSI (cód. 7650)	UN	30	135,00	4.050,00

11	ASSENTO VASO SANITÁRIO. Compatibilidade: DECA - Vogue Plus (P.5.17) Material: Plásticos de engenharia (ABS, Resina Poliéster ou Polipropileno) e ferragens em ligas de cobre (Bronze e Latão). Cor: Branco Distância entre os parafusos de fixação: 14,5 cm Dimensões: 4,5 cm de altura, 35,5cm de largura, 44,5cm de comprimento. Características Adicionais: fechamento suave (Soft/Slow Close); Acompanha fixadores. Referência: DECA (cód. AP.51.17) ou ASTRA ESPECIAL TV/GK GE-17	UN	30	97,00	2.910,00
12	ASSENTO VASO SANITÁRIO. Compatibilidade: DECA - Monte Carlo (P.8.17) Material: Plásticos de engenharia (ABS, Resina Poliéster ou Polipropileno) e ferragens em ligas de cobre (Bronze e Latão). Cor: Branco Distancia entre os parafusos de fixação: 14,5 cm Dimensões: 4,5 cm de altura, 36cm de largura, 46,5cm de comprimento. Características Adicionais: fechamento suave (Soft/Slow Close); Acompanha fixadores. Referência: DECA (cód. AP.816.17)	UN	20	117,00	2.340,00
13	ASSENTO VASO SANITÁRIO. Compatibilidade: DECA - Izy (P.11.17) Material: Plásticos de engenharia (ABS, Resina Poliéster ou Polipropileno) e ferragens em ligas de cobre (Bronze e Latão). Cor: Branco Distancia entre os parafusos de fixação: 14,5 cm Dimensões: 5,2 cm de altura, 38 cm de largura, 45 cm de comprimento. Características Adicionais: Ovalado; Acompanha fixadores. Referência: DECA AP.165.17	UN	10	50,00	500,00
14	BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA CAIXA ACOPLADA. Material: PVC/ABS CROMADO Tipo: Acionamento Lateral Compatibilidade: Caixa acoplada ASTRA	UN	25	29,00	725,00
15	BOTAO DE ACIONAMENTO PARA CAIXA ACOPLADA. Material: PVC/ABS CROMADO Tipo: Acionamento Superior Compatibilidade: Caixa acoplada ASTRA	UN	25	27,00	675,00
16	CONEXAO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Adaptador - bucha redução Tipo Fixação: Soldável e Roscável Bitola Lado Soldável: 20 mm Bitola Lado Roscável: 1/2 POL	UN	30	0,85	25,50

17	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Adaptador - bucha redução Tipo Fixação: Soldável e Roscável Bitola Lado Soldável: 25 mm Bitola Lado Roscável: 3/4 POL	UN	30	1,06	31,80
18	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Adaptador - bucha redução Tipo Fixação: Soldável e Roscável Bitola Lado Soldável: 32 mm Bitola Lado Roscável: 1 POL	UN	30	2,63	78,90
19	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Adaptador curto Tipo Fixação: Soldável e Roscável Bitola Lado Soldável: 75 mm Bitola Lado Roscável: 2.1/2"	UN	5	11,90	59,50
20	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Adaptador - bucha redução Tipo Fixação: Soldável e Roscável Bitola Lado Soldável: 85 mm Bitola Lado Roscável: 3"	UN	5	35,00	175,00
21	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Adaptador - bucha redução Tipo Fixação: Soldável Bitola: 85 x 75 mm	UN	5	21,32	106,60
22	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Curva 90º Tamanho: 20 mm	UN	25	3,12	78,00
23	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Curva 90º Tamanho: 25 mm	UN	30	3,44	103,20
24	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Curva 90º Tamanho: 32 mm (1")	UN	15	7,64	114,60
25	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc Esgoto (Branco) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Joelho 90º Características Adicionais: Ponta e Bolsa Com Virola Para Tubos Tamanho: 100 mm	UN	20	6,48	129,60
26	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc Esgoto (Branco) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Joelho 45º Tamanho: 100 mm	UN	10	7,00	70,00

27	CONEXAO HIDRAULICA. Material: Pvc Esgoto (Branco) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Joelho 90º Tamanho: 75 mm	UN	10	5,50	55,00
28	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc Esgoto (Branco) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Joelho 45º Tamanho: 75 mm	UN	10	6,40	64,00
29	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc Esgoto (Branco) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Joelho 90º Tamanho: 50 mm	UN	25	2,39	59,75
30	CONEXAO HIDRAULICA. Material: Pvc Esgoto (Branco) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Joelho 45º Tamanho: 50 mm	UN	20	3,72	74,40
31	CONEXAO HIDRAULICA. Material: Pvc Esgoto (Branco) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Joelho 90º Tamanho: 40 mm	UN	30	1,71	51,30
32	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc Esgoto (Branco) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Joelho 45º Tamanho: 40 mm	UN	25	2,22	55,50
33	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc Rígido (AZUL) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável e Roscável Tipo: Joelho 90º Tamanho: 25 mm x 1/2" Características Adicionais: Com Bucha De Latão	UN	30	6,34	190,20
34	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Joelho 45º Tamanho: 20 mm	UN	25	1,85	46,25
35	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Joelho 90º Tamanho: 20 mm	UN	25	0,85	21,25

36	CONEXAO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Joelho 45º Tamanho: 25 mm	UN	25	1,86	46,50
37	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Joelho 90º Tamanho: 25 mm	UN	50	0,84	42,00
38	CONEXAO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Joelho 90º Tamanho: 32 mm	UN	25	3,36	84,00
39	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc (BRANCO) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Luva Tamanho: 50 mm	UN	50	2,48	124,00
40	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc (marrom) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Luva Tamanho: 50 mm	UN	10	5,24	52,40
41	CONEXAO HIDRÁULICA. Material: Pvc (BRANCO) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Luva de redução Tamanho: 50 mm para 40mm	UN	25	3,17	79,25
42	CONEXAO HIDRÁULICA. Material: Pvc (BRANCO) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Luva Tamanho: 40mm	UN	30	1,76	52,80
43	CONEXAO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Luva Tamanho: 20 mm Norma Técnica: NBR 5648	UN	25	1,09	27,25
44	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Luva Tamanho: 25 mm	UN	50	1,15	57,50
45	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Luva Tamanho: 32 mm	UN	25	3,07	76,75
46	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Luva de correr Tamanho: 25 mm	UN	30	16,25	487,50

47	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Luva de correr Tamanho: 32 mm Norma Técnica: NBR 5648	UN	20	33,61	672,20
48	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: União Tamanho: 20 mm Norma Técnica: NBR 5648	UN	10	9,86	98,60
49	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: União Tamanho: 25 mm Norma Técnica: NBR 5648	UN	15	11,36	170,40
50	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: União Tamanho: 32 mm Norma Técnica: NBR 5648	UN	5	21,06	105,30
51	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Rosca Tipo: Niple / Nípel Tamanho: 3/4" (25 mm) Norma Técnica: NBR 5648	UN	30	2,20	66,00
52	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Rosca Tipo: Niple - Nípel Tamanho: 1/2" (20 mm)	UN	25	2,13	53,25
53	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Rosca Tipo: Niple - Nípel Tamanho: 2.1/2"	UN	5	1,32	6,60
54	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Redução Excêntrica Tamanho: 100 mm x 75 mm Norma Técnica: NBR 5648	UN	5	11,81	59,05
55	CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Redução Excêntrica Tamanho: 100 mm x 50 mm Norma Técnica: NBR 5648	UN	5	8,31	41,55
56	Tipo: CONEXÃO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Registro de Pressão Tamanho: 20 mm (1/2")	UN	5	9,45	47,25

57	CONEXAO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Registro de Pressão Tamanho: 25 mm (3/4")	UN	10	25,00	250,00
58	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Registro de Pressão - Com União Tamanho: 50 mm (1 1/2")	UN	5	42,00	210,00
59	CONEXAO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Tampão (CAP) Tamanho: 20 mm	UN	15	1,41	21,15
60	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Tampão (CAP) Tamanho: 25 mm	UN	25	1,76	44,00
61	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Roscável Tipo: Plug Tamanho: 20 mm (1/2")	UN	20	1,07	21,40
62	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Roscável Tipo: Plug Tamanho: 25 mm (3/4")	UN	30	1,80	54,00
63	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc (Branco) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: "TE" Tamanho: 40 mm	UN	10	3,75	37,50
64	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc (Branco) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: "TE" Tamanho: 50 mm Norma Técnica: NBR 5648	UN	10	7,20	72,00
65	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: "T" Tamanho: 20 mm (1/2") Norma Técnica: NBR 5648	UN	10	1,90	19,00
66	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: "T" Tamanho: 25 mm (3/4")	UN	20	4,23	84,60
67	CONEXAO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: "T" de Redução Tamanho: 32 mm	UN	5	5,42	27,10

68	CONEXAO HIDRAULICA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: "T" de Redução Tamanho: 32 mm x 25 mm	UN	5	9,00	45,00
69	CONEXÃO HIDRÁULICA. Material: Pvc (AZUL) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável e Roscável Tipo: "T" Tamanho: 25 mm x 1/2" Características Adicionais: Com Bucha De Latão	UN	10	9,00	90,00
70	CONEXAO HIDRAULICA. Material: Pvc (AZUL) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável e Roscável Tipo: "T" Tamanho: 25 mm x 3/4" Características Adicionais: Com Bucha De Latão	UN	10	10,00	100,00
71	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA ASSENTOS. Características: parafusos de fixação, capa, batedores (PAR) Compatibilidade: Assentos Vogue Plus (AP.50.17) Cor: Branco Material: Plásticos de engenharia (ABS, Resina Poliéster ou Polipropileno) Referência: DECA 1100.FX.01	CONJ	35	24,99	874,65
72	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA ASSENTOS. Componentes: Torre de fixação e parafuso/bucha (PAR) Compatibilidade: Assentos Deca AP.816.17 (Monte Carlo) Referência: DECA TFI.236.01 e FX.236.01 Material da dobradiça: Metal	CONJ	20	21,51	430,20
73	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA ASSENTOS SANITÁRIOS. Características: parafusos e porcas de fixação com aletas (PAR) Compatibilidade: Assento DECA AP.165.17 (Izy) Cor: Branco Material: Plásticos de engenharia (Termoplástico, ABS, Resina Poliéster ou Polipropileno) Referência: DECA (cód. FX.165.01)	CONJ	20	19,52	390,40
74	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA ASSENTOS SANITÁRIOS. Características: parafusos de fixação, porca e batedores (PAR) Compatibilidade: Assentos INCEPA - Calypso Cor: Branco Material: Plásticos de engenharia (Termoplástico, ABS, Resina Poliéster ou Polipropileno)	CONJ	50	18,05	902,50

75	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA ASSENTOS SANITÁRIOS. Características: parafusos de fixação, porca borboleta, capa e batedores (PAR). Compatibilidade: Universal Astra Cor: Branco Material: Suportes em nylon; Parafusos, borboletas e capas de acabamento em pp (polipropileno); Bases antiderrapantes em pvc.	CONJ	25	20,68	517,00
76	DISPENSER PAPEL TOALHA. Material: Plástico Abs Tipo: Interfolha Cor: Branca Capacidade: mínimo 400 folhas Características Adicionais: com visor em acrílico. Dimensões: 26 (H) x 26,3 (L) x 12,5 (P) Peso: ~0,8Kg Abertura: Trava Fixação: Parede (incluído Bucha e Parafusos)	UN	25	39,00	975,00
77	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO. Material: Plástico Abs Tipo: Rolão Cor: Branca Capacidade: 300-500 metros Características Adicionais: com visor em acrílico. Dimensões: 27 (H) x 23 (L) x 12,5 (P) Peso: ~0,57Kg Abertura: Trava com chave Fixação: Parede (incluído Bucha e Parafusos)	UN	25	35,00	875,00
78	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO. Material: Plástico Abs Tipo: Papel "cai-cai" (interfolha) Cor: Branca Capacidade: Características Adicionais: com visor em acrílico. Dimensões: Peso: Abertura: Trava Fixação: Parede (incluído Bucha e Parafusos)	UN	100	34,00	3.400,00
79	DISPENSER HIGIENIZADOR. Material: Plástico Abs Capacidade: ~800 mililitros Tipo Fixação: Parede Cor: Branca Aplicação: Para Álcool Gel ou Sabonete Líquido para Mãos Características Adicionais: Visor Frontal; trava de segurança; embalagem individual Acompanha: parafusos; buchas; chave de segurança.	UN	30	40,00	1.200,00

80	DISPENSER HIGIENIZADOR AUTOMATICO. Material: Plástico Abs Capacidade: 700 - 1100 mililitros Tipo Fixação: Parede Cor: Branca com visor transparente Aplicação: Sabonete Líquido para Mãos Consistência do produto compatível: líquido Distância de indução: 0 à 10 cm Regulagem de gotas: mínimo 2 níveis Alimentação: Carregador (fonte) 5V ou bateria (~1200 mA/h) compatível com cabo USB Características Adicionais: Sensor Automático De Aproximação; Bico	UN	150	215,00	32.250,00
81	DUCHA HIGIENICA. Material: Metal Comprimento: 1,20 M Diâmetro: 1/2 POL Acabamento: Cromado Características Adicionais: Registro Com 1/4 De Volta; Acionamento De Alavanca	UN	25	57,00	1.425,00
82	ENGATE HIDRÁULICO. Material: Aço Inoxidável Bitola: 1/2 POL Comprimento: 40 CM Características Adicionais: Malha Trançada	UN	40	22,00	880,00
83	ENGATE HIDRÁULICO. Material: Aço Inoxidável Bitola: 1/2 POL Comprimento: 60 CM Características Adicionais: Malha Trançada	UN	50	25,00	1.250,00
84	EXTENSOR DE TORNEIRA. Material: ABS Cromado, borracha, metal e resina termoplástica Bitola: rosca externa M22 (2,2cm) ou rosca interna M24 (2,4cm). Comprimento: 15 cm Cor: Cromado Características Adicionais: Com Bico Arejador Chuveirinho 360°	UN	20	55,00	1.100,00
85	ENXTENSOR Tipo: Prolongador com rosca macho x fêmea Material: metal / latão Cor: Cromado Bitola: 1/2" Comprimento: 6 cm	UN	15	34,34	515,10
86	FITA VEDA ROSCA. Material: Ptfе (Teflon) Largura: 18-20 MM Espessura: 05-0,8 Mm Resistência Temperatura: -200 A 260 °C Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A Apresentação: Rolo de 10 metros (Comprimento) ou equivalente	UN	150	4,50	675,00

87	FITA. Material: Pvc Largura: 100 MM Características Adicionais: Sem adesivo Cor: Cinza Aplicação: isolamento de tubulação de ar-condicionado Referência: Fita de PVC 10 m x 10 cm IMPERFITA	METROS	100	8,05	805,00
88	MANGUEIRA. Material: Silicone Aparência Visual: Tipo Cristal Diâmetro Interno: 1/2" Comprimento: 25 metros ou equivalente Aplicação: Nivelamento e uso geral	Metro	150	3,30	495,00
89	RALO Tipo: Click inteligente Material: Aço Inoxidável Tipo: Quadrado Bitola: 150 X 150 MM Características Adicionais: Com caixilho e fecho Aplicação: Instalações Sanitárias	UN	50	40,00	2.000,00
90	RALO. Tipo: Grelha Material: Aço Inoxidável Tipo: Quadrado Bitola: 150 X 150 MM Características Adicionais: Com caixilho e fecho Aplicação: Instalações Sanitárias	UN	20	39,50	790,00
91	RALO. Tipo: Cego Material: Aço Inoxidável Cor: Dourado Tipo: Quadrado Bitola: 150 X 150 MM Aplicação: Instalações Sanitárias	UN	10	142,00	1.420,00
92	REDUTOR. Tipo: Adaptador universal para válvulas de pia Material: plástico e borracha Dimensão: Fêmea 58 mm x macho 46 mm	UN	10	31,50	315,00
93	REDUTOR Tipo: Bucha Material: Latão / Aço Dimensão: rosca macho: 3/4" x rosca fêmea: 1/2" Tamanho: ~ 20 mm Aplicação: Válvula Solenóide	UN	20	14,76	295,20
94	REGISTRO DE GAVETA. Bitola: 3/4 POL (25MM) Material: Latão/ferro/bronze/metal Compatibilidade: DOCOL	UN	25	50,12	1.253,00
95	REGISTRO DE GAVETA. Bitola: ¾" (25MM) Material: Latão/ferro/bronze/metal Compatibilidade: DECA	UN	25	54,00	1.350,00

96	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA. Material: Metal, borracha e Plástico Tipo Fixação: Encaixe Aplicação: Torneiras e válvula de mictório de pressão DOCOL Pressmatic Compact e Pressmatic Alfa Componentes: Borracha, Gaxetas, Guarnição, Mola Aço, Bóia Veda Referência: Pressmatic - 004773200	CONJUNTO 25	61,50	1.537,50
97	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA. Material: Metal, borracha e Plástico Tipo Fixação: Encaixe Aplicação: Torneira Docolmatic Componentes: Borracha, Gaxetas, Guarnição, Mola Aço, Bóia Veda	CONJUNTO 20	45,35	907,00
98	REPARO REGISTRO PRESSAO. Tipo: Kit anéis (vedantes) Compatibilidade: Registro de pressão DOCOL	UN 25	22,00	550,00
99	REPARO REGISTRO PRESSAO. Tipo: Kit anéis (vedantes) Características: 05 ORING ORIGINAIS 4160.014; e 05 VEDANTES ORIGINAIS 4152.010. Compatibilidade: Registro de pressão DECA	UN 25	73,53	1.838,25
100	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA. Tipo: torneira boia para caixa acoplada Aplicação: Caixa acoplada PFC MONTANA	UN 20	129,00	2.580,00
101	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA. Tipo: Kit completo para caixa acoplada Características Adicionais: Castelo De Saída, Base De Acionamento, botão acionador superior, corrente, borracha, flutuador, Guia e Haste. Compatibilidade: Caixa Acoplada Astra	UN 25	105,00	2.625,00
102	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA. Tipo: Mecanismo (torre/cabeçote) para entrada de água Compatibilidade: Caixa acoplada KE/DFN Astra	UN 10	29,00	290,00
103	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA. Tipo: Obturador Coaxial para entrada de água Compatibilidade: Caixa Acoplada - Montana	UN 10	69,00	690,00
104	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA. Tipo: Obturador Material: PVC Aplicação: Mecanismo de saída de Caixa Acoplada Astra Características adicionais: Sem corrente	UN 10	17,00	170,00
105	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA. Tipo: Corrente Material: PVC Aplicação: Mecanismo de saída de Caixa Acoplada Astra Características adicionais: 36 cm	UN 10	9,90	99,00

106	REPARO VALVULA. Tipo: Bico dosador Material: PVC e borracha Compatibilidade: Reservatório para Dispenser Higienizador - linhas city nobre e new classic nobre. Dimensão: 10 (h) x 1,5 (DN) cm Peso: 10g Tipo de instalação: Encaixe	UN	10	4,80	48,00
107	RESERVATORIO DE DISPENSER HIGIENIZADOR. Compatibilidade: Dispenser Higienizador - linhas city nobre e new classic nobre. Capacidade: Até 800ml Características adicionais: com tampa Medidas: 9,1 (L) x 12,2 (h) x 8,3 cm (P)	UN	15	18,00	270,00
108	SIFÃO. Material: Polipropileno e elastômeros Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível Aplicação: Lavatório e Pia Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha Resistência: até 90°C Diâmetro Entrada: Adaptável às válvulas de 7/8", 1 1/4" e 1 1/2" Bitola de saídas: DN 38, 40, 48 e 50 Padrão: Universal/Duplo	UN	50	6,00	300,00
109	SIFÃO. Material: Metal Cromado Tipo Corpo: Rígido Aplicação: Lavatório E Pia Bitola: 2 X 1 1/2 POL Características Adicionais: Sistema Vedação Por Anéis - Plástico Ou Borracha	UN	25	200,00	5.000,00
110	TORNEIRA. Material Corpo: Metal Cromado Tipo: Bica alta (~18cm) Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado Características Adicionais: bica móvel; sistema acionamento 1/4 Aplicação: Parede	UN	15	79,00	1.185,00
111	TORNEIRA. Material Corpo: Metal Tipo: Bica alta Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado Características Adicionais: Bica Móvel Giratória Aplicação: Mesa	UN	20	77,00	1.540,00
112	TORNEIRA. Material Corpo: Metal Tipo: Automática Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico com Leve Pressão Manual Aplicação: Mesa	UN	50	148,00	7.400,00

113	TORNEIRA. Tipo: Elétrica Material Corpo e Bica: PVC Material Direcionador: Cromado / metal Tensão: 220 V Potência: 5.500 W Diâmetro: 1/2 POL Dimensão: ~ 27 (h) x 14 (L) x 27 (P) Pressão de Funcionamento Mínima: 20kPa (2 m.c.a) / Máxima: 400 kPa (40 m.c.a.) Características Adicionais: Bica móvel e arejador articulável; Controle eletrônico de temperatura com ajuste gradual na parte superior; Acionamento: lateral Grau de proteção: IP24 Aplicação: parede	UN	50	140,00	7.000,00
114	TORNEIRA. Material Corpo: Metal Tipo: Pressão Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado Características Adicionais: Longa Com Adaptador (bico) para Mangueira Aplicação: De parede para uso geral	UN	15	45,00	675,00
115	TORNEIRA. Material Corpo: Metal Tipo: Acionamento Fococélula (sensor eletrônico) Diâmetro: 1/2 POL Aplicação: Mesa Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a Temperatura máxima da água: 40°C Mobilidade da bica: Fixa Voltagem: 90 a 240 V Potência: 6 W (~185mA) Conteúdo da embalagem: 1 corpo montado, 1 canopla montada, 1 válvula solenóide montada, 1 registro regulador de vazão, 1 chave do arejador, 1 manual de instalação, 1 adesivo orientativo, 1 chave ar, 1 fonte chaveada e 1 chave sextavada. Referência: DOCOL 90002181006	UN	40	1.100,00	44.000,00

116	TORNEIRA. Material Corpo: Metal Tipo: Acionamento Fotocélula (sensor) Diâmetro: 1/2 POL Aplicação: Parede Tipo: Acionamento Fotocélula (sensor eletrônico) Diâmetro: 1/2 POL Aplicação: Mesa Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a Temperatura máxima da água: 40°C Mobilidade da bica: Fixa Voltagem: 90 a 240 V Conteúdo da embalagem: 1 canopla montada, 1 caixa para embutir com gabarito de instalação, 1 manual de instalação, 1 adesivo orientativo, 1 chave telep 2,5 mm, 1 bica, 1 canopla e 1 chave para arejador. Referência: DOCOL 90004711016	UN	5	2.600,00	13.000,00
117	TUBO DE LIGAÇÃO. Tipo: Flexível Composição: Polipropileno e elastômeros Diâmetro da saída: DN38 Tamanho: ~26cm Adicionais: Acompanha acabamento e vedação Aplicação: Ligação da entrada da caixa de descarga Cor: Branca	UN	50	13,00	650,00
118	TUBO HIDRÁULICO. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Tubo Tamanho: 20 mm Comprimento: 3 M Norma Técnica: NBR 5648	UN	15	11,00	165,00
119	TUBO HIDRÁULICO. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Tubo Tamanho: 25 mm Comprimento: 3 M	UN	40	11,90	476,00
120	TUBO HIDRÁULICO. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Tubo Tamanho: 32 mm Comprimento: 3 M	UN	10	31,90	319,00
121	TUBO HIDRÁULICO. Material: Pvc (marrom) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Soldável Tipo: Tubo Tamanho: 50 mm Comprimento: 3 M	UN	25	45,00	1.125,00
122	TUBO HIDRÁULICO. Material: Pvc (Branco) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Ponta e Bolsa Soldável Tipo: Tubo Tamanho: 40 mm Comprimento: 3 M	UN	20	20,90	418,00

123	TUBO HIDRAULICO. Material: Pvc (Branco) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Ponta e Bolsa Soldável Tipo: Tubo Tamanho: 50 mm Comprimento: 3 M	UN	25	24,00	600,00
124	TUBO HIDRAULICO. Material: Pvc (Branco) - Cloreto De Polivinila Tipo Fixação: Ponta e Bolsa Soldável Tipo: Tubo Tamanho: 100 mm Comprimento: 3 M	UN	20	45,90	918,00
125	VÁLVULA DE ESCOAMENTO. Material: Latão Tratamento Superficial: Cromada Tipo: Click Bitola (pescoço): 1.1/4" Tamanho: 13 cm Aplicação: Tanque Universal (saída de água)	UN	25	88,00	2.200,00
126	VÁLVULA DE ESCOAMENTO. Material: Latão Tratamento Superficial: Cromada Tipo: Tampa Bitola (pescoço): 1.1/4" Tamanho: 5-10 cm Aplicação: Tanque Lavatório Universal (saída de água)	UN	10	17,45	174,50
127	VÁLVULA DE ESCOAMENTO. Material: Latão Tratamento Superficial: Cromada Tipo: Tampa Bitola: 7/8" Tamanho: 5-10 cm Aplicação: Cuba/Pia Universal (saída de água)	UN	30	32,00	960,00
128	VÁLVULA DESCARGA. Tipo: Sensor de Presença de Sobrepor Material: Metal Acabamento (cor): inox Aplicação: Mictório (Descarga De Mictório Automática) Tamanho: ~ 13 (L) x 8 (h) x 5,5 (P) cm Bitola entrada: Superior de 1/2" (DN15). Pressão da água: ~ 0,05 - 0,7 Mpa Distância de detecção: 55 cm (+/- 15%) Alimentação: DC-6V (4 pilhas alcalinas AA e/ou fonte. <u>Caso o modelo apresente apenas alimentação por pilhas, deve ser fornecido fonte de alimentação 220v compatível</u>). Consumo de energia em estática: máximo 0,5 mw Características Adicionais: Acionamento por Infra Vermelho com descarga completa durante 7-8 segundos. Apresentação: Válvula (excluindo bateria), tubo de drenagem (saída), acabamento e vedação. Referência: OFA Amb. (link); CERTIVA (link); OKJHFD (link).	UN	20	380,00	7.600,00
TOTAL (R\$)					183.188,50

LOTE (GRUPO) 2 – ELÉTRICA					
Item	Descrição	Unid.	Quant. Máxima	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
129	BOIA DE NÍVEL. Tipo: Chave elétrica Aplicação: CAIXA D'ÁGUA Cabo: 1,5 metro Capacidade elétrica: 15 amperes COM CABO E LIGAÇÃO DE 1,50M Grau de Proteção: Ip X8 Motores monofásicos: 1CV em 220V	UN	10	49,22	492,20
130	BOMBA, TIPO DRENO. Aplicação: Aparelho de Ar Condicionado Split Capacidade: 20 litros/Hora até 45000 BTUS Voltagem: 220V (BIVOLT) Compatibilidade: EOS MASTERFLOW 20	UN	25	386,93	9.673,25
131	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. Tipo: unipolar Seção Nominal: 1,5 MM Cor: Preto, Branco, Vermelho, Azul e Verde Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico Material Isolamento: Pvc Anti-Chama Classe Encordoamento: 4 ou 5 Temperatura: 70 °C Tensão Isolamento: > Ou = 750 V Apresentação: Rolo de 100 metros	ROLO	250	156,68	39.170,00
132	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. Tipo: unipolar Seção Nominal: 2,5 MM Cor: Preto, Branco, Vermelho, Azul e Verde Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico Material Isolamento: Pvc Anti-Chama Classe Encordoamento: 4 ou 5 Temperatura: 70 °C Tensão Isolamento: > Ou = 750 V Apresentação: Rolo de 100 metros	ROLO	250	237,00	59.250,00
133	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. Tipo: unipolar Seção Nominal: 4 MM Cor: Preto, Branco, Vermelho, Azul e Verde Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico Material Isolamento: Pvc Anti-Chama Classe Encordoamento: 4 ou 5 Temperatura: 70 °C Tensão Isolamento: > Ou = 450 / 750 V Apresentação: Rolo de 100 metros	ROLO	250	408,00	102.000,00
134	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. Tipo: unipolar Seção Nominal: 6 MM Cor: Preto, Branco, Vermelho, Azul e Verde Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico Material Isolamento: Pvc Anti-Chama Classe Encordoamento: 4 ou 5 Temperatura: 70 °C Tensão Isolamento: > Ou = 750 V Apresentação: Rolo de 100 metros	ROLO	125	585,38	73.172,50

135	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. Tipo: unipolar Seção Nominal: 10 MM Cor: Preto, Branco, Vermelho, Azul e Verde Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico Material Isolamento: Pvc Anti-Chama Classe Encordoamento: 4 ou 5 Temperatura: 70 °C Tensão Isolamento: > Ou = 750 V Apresentação: Rolo de 100 metros	ROLO	75	1.169,00	87.675,00
136	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. Tipo: unipolar Seção Nominal: 16 MM Cor: Preto, Branco, Vermelho, Azul e Verde Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico Material Isolamento: Pvc Anti-Chama Classe Encordoamento: 4 ou 5 Temperatura: 70 °C Tensão Isolamento: > Ou = 750 V Apresentação: Rolo de 100 metros	ROLO	50	1.670,36	83.518,00
137	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. Tipo: Pp Formação Condutor: 3 X 2,5 MM Tensão Isolamento: 750 V Material Do Condutor: Cobre Material Isolamento: Pvc Anti-Chama Temperatura Operação: 70 °C Apresentação: cabo de 100 metros	METRO	1000	10,79	10.790,00
138	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. Tipo: Pp Formação Condutor: 3 X 4 MM Tensão Isolamento: 750 V Material Do Condutor: Cobre Material Isolamento: Pvc Anti-Chama Temperatura Operação: 70 °C Apresentação: cabo de 100 metros	METRO	600	15,34	9.204,00
139	CAIXA PASSAGEM. Material: Pvc Antichama Tipo: Embutir Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol Dimensões: 4 X 2 POL Formato: Retangular	UN	50	5,12	256,00
140	CAIXA PASSAGEM. Material: Pvc Antichama Tipo: Embutir Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol Dimensões: 4 X 4 POL Formato: Quadrada	UN	30	6,43	192,90

141	CAIXA PASSAGEM. Material: Pvc Antichama Tipo: Embutir Aplicação: Parede Drywall Compatibilidade: montantes de 48 mm, 70mm e 90mm com presilhas para regulagem Dimensões: 4 X 2 POL Formato: Retangular com bordas arredondadas	UN	200	11,55	2.310,00
142	CAIXA PASSAGEM. Material: Pvc Antichama Tipo: Embutir Aplicação: Parede Drywall Compatibilidade: montantes de 48 mm, 70mm e 90mm com presilhas para regulagem Dimensões: 4 X 4 POL Formato: Quadrada com bordas arredondadas	UN	35	21,97	768,95
143	CAIXA PASSAGEM. Material: Pvc Antichama Tipo: Condutele (Sobrepor) Aplicação: Instalações Elétricas Características Adicionais: Fixação Por Parafusos Uso: Permitindo Acoplamento De Adaptador Para Condutele Comprimento: ~94,5 MM Largura: ~50 MM Altura: ~40 MM Bitola: 3/4 POL Cor: Cinza	UN	50	6,81	340,50
144	CANALETA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Com Tampa Cor: Branca Características Adicionais: Com 1 Divisória / Com Adesivo Dupla Face Aplicação: Instalação Elétrica Dimensões: 20 X 10 X 2000 MM	UN	50	7,88	394,00
145	CANALETA. Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Com Tampa Cor: Preto Características Adicionais: Com 2 Divisórias / Com Adesivo Dupla Face Aplicação: Instalação Elétrica Dimensões: 50 X 10-12 X 2000 MM	UN	50	37,40	1.870,00
146	CANALETA. Material: Pvc Auto-Extinguível Tipo: Com Tampa curva Cor: Marfim Características Adicionais: Piso; Base Adesivo Dupla Face; Referência: Kss Brasil Rd-50mw Aplicação: Instalação Elétrica Largura (passagem): 20 mm Dimensões: (L x a x c) 50 X 12 X 1000 MM	UN	25	66,63	1.665,75

147	CAPACITOR. Tipo: Fase Capacitância: 2,5 µf (microfarads) Tensão: 220 Vca Aplicação: Ar Condicionado EOS	UN	25	13,90	347,50
148	CONECTOR ELÉTRICO. Material: poliamida autoextinguível / policarbonato Tipo: Rápido - Cage Clamp (alavanca) Emenda: 2 polos / vias (em linha) Tensão Nominal: 450 V Grau De Proteção: Ip20 Corrente Nominal: 32 A Aplicação: Fios condutores 0,14 - 4 mm (< AWG 12) Barra de condução: cobre eletrolítico Material conector (mola fixação): Aço Inoxidável, cromo e níquel Característica adicional: Desencape ~11mm Cor: Laranja	UN	250	4,57	1.142,50
149	CONECTOR ELÉTRICO. Material: poliamida autoextinguível / policarbonato Tipo: Rápido - Cage Clamp (alavanca) Emenda: 2 polos / vias (reta) Tensão Nominal: 450 V Grau De Proteção: Ip20 Corrente Nominal: 32 A Aplicação: Fios condutores 0,14 - 4 mm (< AWG 12) Barra de condução: cobre eletrolítico Material conector (mola fixação): Aço Inoxidável, cromo e níquel Característica adicional: Desencape ~11mm Cor: Preferencialmente Verde	UN	500	3,00	1.500,00
150	CONECTOR ELÉTRICO. Material: poliamida autoextinguível / policarbonato Tipo: Rápido - Cage Clamp (alavanca) Emenda: 2 polos / vias (reta) Tensão Nominal: 450 V Grau De Proteção: Ip20 Corrente Nominal: 41 A Aplicação: Fios condutores 0,5 - 6 mm (< AWG 10) Barra de condução: cobre eletrolítico Material conector (mola fixação): Aço Inoxidável, cromo e níquel Característica adicional: Desencape ~11mm Cor: Laranja	UN	500	6,70	3.350,00

151	CONECTOR ELÉTRICO. Material: poliamida autoextinguível / policarbonato Tipo: Rápido - Cage Clamp (alavanca) Emenda: 3 polos / vias (reta) Tensão Nominal: 450 V Grau De Proteção: Ip20 Corrente Nominal: 41 A Aplicação: Fios condutores 0,5 - 6 mm (< AWG 10) Barra de condução: cobre eletrolítico Material conector (mola fixação): Aço Inoxidável, cromo e níquel Característica adicional: Desencape ~11mm Cor: Laranja	UN	100	4,93	493,00
152	CONECTOR ELÉTRICO. Material: poliamida autoextinguível / policarbonato Tipo: Rápido - Cage Clamp (alavanca) Emenda: 5 polos / vias (reta) Tensão Nominal: 450 V Grau De Proteção: Ip20 Corrente Nominal: 41 A Aplicação: Fios condutores 0,5 - 6 mm (< AWG 10) Barra de condução: cobre eletrolítico Material conector (mola fixação): Aço Inoxidável, cromo e níquel Característica adicional: Desencape ~11mm Cor: Laranja	UN	75	6,16	462,00
153	CONTROLE REMOTO Tipo: Sem Fio Aplicação: Aparelho Ar Condicionado Características Adicionais: Universal	UN	30	33,90	1.017,00
154	DETECTOR TENSÃO. Tipo: Caneta Indutiva Uso: Autoteste Faixa Tensão: 90 A 1.000 V Aplicação: Rede De Baixa e média Tensão Grau de proteção: IP54 Características Adicionais: Com Indicador Sonoro E Com Indicador Visual	UN	20	155,64	3.112,80
155	DETECTOR TENSÃO. Tipo: Chave de fenda para teste por contato Largura da ponta: ~3 mm Formato da Ponta: Fenda Comprimento da haste: ~6 cm Comprimento total: ~14cm Material: aço especial e polímero anti-chamas Uso: Autoteste Faixa Tensão: 220 - 250 V Aplicação: Rede De Baixa e média Tensão Grau de proteção: IP54 Características Adicionais: Com Indicador Visual	UN	15	5,56	83,40

156	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Corrente Nominal: 15 A Padrão: Nema Acionamento: Alavanca Fixação: Por Meio De Presilhas Curva De Disparo: C	UN	10	20,00	200,00
157	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Corrente Nominal: 20 A Padrão: Nema Acionamento: Alavanca Fixação: Por Meio De Presilhas Curva De Disparo: C	UN	10	20,90	209,00
158	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Corrente Nominal: 25 A Padrão: Nema Acionamento: Alavanca Fixação: Por Meio De Presilhas Curva De Disparo: C	UN	10	21,12	211,20
159	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Corrente Nominal: 30 A Padrão: Nema Acionamento: Alavanca Fixação: Por Meio De Presilhas Curva De Disparo: C	UN	10	21,62	216,20
160	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Corrente Nominal: 40 A Padrão: Nema Acionamento: Alavanca Fixação: Por Meio De Presilhas Curva De Disparo: C	UN	10	31,34	313,40
161	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Corrente Nominal: 50 A Padrão: Nema Acionamento: Alavanca Fixação: Por Meio De Presilhas Curva De Disparo: C	UN	10	30,33	303,30
162	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Corrente Nominal: 60 A Padrão: Nema Acionamento: Alavanca Fixação: Por Meio De Presilhas Curva De Disparo: C	UN	10	45,01	450,10

163	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Corrente Nominal: 16 A Padrão: Din Acionamento: Alavanca Fixação: Por Meio De Presilhas Tensão Nominal: 127/220 V Curva De Disparo: C	UN	10	10,72	107,20
164	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Corrente Nominal: 20 A Padrão: Din Acionamento: Alavanca Fixação: Por Meio De Presilhas Tensão Nominal: 127/220 V Curva De Disparo: C	UN	10	11,93	119,30
165	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Corrente Nominal: 25 A Padrão: Din Acionamento: Alavanca Fixação: Por Meio De Presilhas Tensão Nominal: 127/220 V Curva De Disparo: C	UN	10	10,02	100,20
166	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Corrente Nominal: 32 A Padrão: Din Acionamento: Alavanca Fixação: Por Meio De Presilhas Tensão Nominal: 127/220 V Curva De Disparo: C	UN	10	11,00	110,00
167	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Corrente Nominal: 40 A Padrão: Din Acionamento: Alavanca Fixação: Por Meio De Presilhas Tensão Nominal: 127/220 V Curva De Disparo: C	UN	5	14,13	70,65
168	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Corrente Nominal: 50 A Padrão: Din Acionamento: Alavanca Fixação: Por Meio De Presilhas Tensão Nominal: 127/220 V Curva De Disparo: C	UN	5	13,67	68,35

169	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Corrente Nominal: 63 A Padrão: Din Acionamento: Alavanca Fixação: Por Meio De Presilhas Tensão Nominal: 127/220 V Curva De Disparo: C	UN	5	13,53	67,65
170	ELETROCALHA. Material: Aço ou alumínio Tipo: Perfurada Modelo: U Tratamento Superficial: Galvanizado Comprimento: 3.000 mm Altura: 50 - 75 mm Largura: 50 - 100 mm Características Adicionais: com virola 360º Aplicação: Instalações Elétricas	UN	35	43,24	1.513,40
171	ELETRODUTO. Tipo: Flexível Corrugado Material: Pvc Flexível Cor: Amarela Características Adicionais: Não Propagante De Chamas. Comprimento: 50 metros Diâmetro Nominal: 25 mm (3/4")	ROLO	50	87,13	4.356,50
172	ELETRODUTO. Tipo: Flexível Corrugado Material: Pvc Flexível Cor: Laranja Características Adicionais: Não Propagante De Chamas. Comprimento: 50 metros Diâmetro Nominal: 32 mm (1")	ROLO	20	192,15	3.843,00
173	ELETRODUTO. Tipo: Flexível Corrugado Material: Pvc Flexível Cor: Preta Características Adicionais: Não Propagante De Chamas. Comprimento: 50 metros Diâmetro Nominal: 50 mm (2")	ROLO	10	326,85	3.268,50
174	ELETRODUTO. Tipo: Condutele Rígido de Sobrepor Material: Pvc Anti-Chama Cor: Cinza ou similar Aplicação: Instalação Elétrica Diâmetro Nominal: 25 mm (3/4") Apresentação: Barra de 3 metros	BARRA	25	29,75	743,75

175	EXAUSTOR. Tipo: Ventilador Axial (Ventokit) Dimensão: 15 x 15 cm Saída: Lateral Material: Prolipropileno, auto extingüível Aplicação: Banheiro Diâmetro da hélice: mínimo 90 mm centrífugos Altura (profundidade) máxima: 15,5 cm Tensão: 220 V Potência: 18-21W Proteção: IPX4 Vazão: mínimo 250 M3/H Nível Ruído: 40 DB	UN	35	273,71	9.579,85
176	EXAUSTOR. Tipo: Ventilador Axial (Ventokit) Dimensão: 22 - 25 x 22 - 25 cm Diâmetro da hélice: mínimo 15 mm centrífugos Saída: Lateral / Vertical Material: Prolipropileno, auto extingüível Aplicação: Banheiro Tensão: 220 V Potência: 20W Proteção: IPX4 Vazão: mínimo 300 M3/H Nível Ruído: máximo 45 DB Características: Grade encartelada 25x25cm Com Tela	UN	15	170,50	2.557,50
177	FILTRO LINHA. Tensão Alimentação: 110/220 V Corrente Máxima: 10 A Quantidade Saída: 5 Tomadas Com 3 Pinos Tipo Fêmea Com Aterramento Características Adicionais: Porta Fusível Retangular, Caixa Plástica Cor Branc Aplicação: Equipamento Informática / Elétrico Frequência: 50/60 HZ Número Pólos: 2p + T Comprimento Cabo: 1,5 M	UN	15	37,61	564,15
178	FUSIVEL DE VIDRO. Corrente Nominal: 10 A Aplicação: Eletrônica Voltagem: 250 V Diâmetro: 30 MM	UN	50	7,62	381,00
179	FITA ISOLANTE. Tipo Adesivo: À Base De Resina E Borracha Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama Largura Nominal: 18-19 MM Espessura Nominal: 0,18 - 0,19 MM Cor: Preta, Azul e Branca Resistência À Tensão: Até 8,5 KV Alongamento: Mínimo De 150% Resistência A Tração: Mínimo De 27,3 N/Cm Faixa de temperatura: de 0 °C a 90 °C Alongamento: ~150-180% Adesão ao aço: ~2,75 N/cm Apresentação: Rolo de 10 metros (Comprimento)	ROLO	150	6,37	955,50

180	FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA. Tipo Adesivo: Auto Fusão Material: Borracha De Etileno-Propileno (não adesivo) Largura Nominal: 18-19 MM Espessura Nominal: 0,76 MM Faixa de temperatura: mínimo de 0 °C a 90 °C Alongamento: ~800% Cor: Preto Apresentação: Rolo de 10 metros	ROLO	15	48,32	724,80
181	FITA ISOLANTE ELÉTRICA. Aspecto Físico: Líquida Composição Química: Hidrocarboneto/Parafínicos/Nafitênicos/Oleíficos Resistência À Tensão: 6500 V Cor: Preta Classe Temperatura: 150 °C Características Adicionais: Anti-Chama, Pínel Na Tampa Apresentação: Lata de 200 ml	UN	50	127,79	6.389,50
182	FONTE ALIMENTAÇÃO. Tipo: Regulada Universal Tensão Alimentação: 220 V Tensão Saída: 6 VDC Aplicação: Sensor de mictório e Dispenser Higienico Característica adicional: 6 Opções De Pontas de Tensão De Saída	UN	15	55,99	839,85
183	FONTE ALIMENTAÇÃO. Tipo: USB Tensão Alimentação: 220 V Tensão Saída: 5 V-DC Frequência Nominal: 50/60 HZ Aplicação: Dispenser higienizador (saboneteira)	UN	75	89,50	6.712,50
184	GUIA - PASSA FIO. Tipo: Helicoidal Diâmetro do passador de fios: 3,6 - 4 mm Ponteira de aço flexível de ~15cm Material: Náilon, plástico ou similar Adicionais: ponta mola de ferro Acabamento: Polido Tamanho: 30 m	UN	10	70,27	702,70
185	GUIA - PASSA FIO. Tipo: Helicoidal Material: Náilon, plástico ou similar Adicionais: ponta mola de ferro Acabamento: Polido Tamanho: 15 m	UN	10	36,89	368,90
186	INTERRUPTOR. Tipo: Modulado Quantidade Seções: 1 UN Características Adicionais: Sistema X Tipo Acionamento: Tecla Simples Acabamento: Com Placa E Parafuso Posição Relativa: Sobrepor Tensão Nominal: 250 V Corrente Nominal: 10 A Material: Termoplástico Auto-Extinguível Formato: Retangular	UN	75	14,46	1.084,50

187	INTERRUPTOR. Tipo: Modulado Quantidade Seções: 2 UN Características Adicionais: Sistema X Tipo Acionamento: Tecla Simples Acabamento: Com Placa E Parafuso Posição Relativa: Sobrepôr Tensão Nominal: 250 V Corrente Nominal: 10 A Material: Termoplástico Auto-Extinguível Formato: Retangular	UN	30	18,43	552,90
188	INTERRUPTOR. Tipo: Paralelo (Three-Way) Quantidade Seções: 1 UN Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2" Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal Acabamento: Com Placa E Parafuso Posição Relativa: Embutir Tensão Nominal: 250 V Corrente Nominal: 10 A Material: Termoplástico Auto-Extinguível Formato: Retangular Cor: Branco Compatibilidade módulos (presilhas): PIAL - PLUS	UN	75	13,45	1.008,75
189	INTERRUPTOR. Tipo: Paralelo (Three-Way) Quantidade Seções: 2 UN Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2" Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal Acabamento: Com Placa E Parafuso Posição Relativa: Embutir Tensão Nominal: 250 V Corrente Nominal: 10 A Material: Termoplástico Auto-Extinguível Formato: Retangular Cor: Branco Compatibilidade módulos (presilhas): PIAL - PLUS	UN	30	24,01	720,30
190	LÂMPADA LED. Tipo: Bulbo A60 Temperatura De Cor: 6500 K Tipo Base: E27 Tensão Nominal: 220v ou Bivolt Potência Nominal: 9 - 9,5W Fluxo Luminoso: ~800 LM Ângulo Facho: 180º - 200º Vida Média: 15.000 H Fator Potência: > 0,7 Acabamento do vidro ou plástico: Leitosa Diâmetro: ~60 mm Altura: ~110 mm Peso: ~50 gramas	UN	350	5,91	2.068,50

191	LAMPADA LED – RGB. Tipo: Bulbo A60 Temperatura da cor: WRGB (Branco+Colorido) Base da Lâmpada:E27 Consumo: 9 W - 15W Tensão Nominal: 220V ou Bivolt Fluxo Luminoso: mínimo 1000 LM Ângulo Facho: 180º - 200º IRC: >80 (R9>0) Vida Média: 15.000 H Fator Potência: > 0,5 Diâmetro: ~60 mm Altura: ~110 mm Peso: ~50 gramas	UN	300	62,00	18.600,00
192	LÂMPADA LED. Tipo Bulbo: Ar111 Temperatura De Cor: 2700 K Tensão Nominal: 220v ou Bivolt Potência Nominal: 10 W Ângulo Facho: 24° Tipo Base: Gu10 Tensão Nominal: 220v ou Bivolt	UN	150	51,27	7.690,50
193	LÂMPADA LED. Tipo Bulbo: Dicroica - Mr16 Temperatura da cor: WRGB (Branco+Colorido) Tensão Nominal: 220v ou Bivolt Potência Nominal: 5W Ângulo Facho: 24° Tipo Base: Gu10 Fluxo Luminoso: 450 - 550 LM Tensão Nominal: 220v ou Bivolt Fator de Potência: > 0,4 Medidas: ~ 50mm (diâmetro) x 5,5mm(altura) Índice de Proteção: IP20	UN	350	56,42	19.747,00
194	LÂMPADA LED. Tipo Bulbo: Dicroica MR 16 Temperatura De Cor: 2700 K Tensão Nominal: Bivolt Potência Nominal: 6 W Tipo Base: Gu10 Ângulo Facho: 24° Vida Média: 25.000 H Fluxo Luminoso: Mínimo 200 LM	UN	75	15,57	1.167,75
195	LÂMPADA LED. Tipo Bulbo: Par-20 Temperatura De Cor: 2700 K Tensão Nominal: 220V ou Bivolt Potência Nominal: 6 - 7 W Tipo Base: E27 Fluxo Luminoso: 550 LM Ângulo Facho: 24° Vida Média: 25.000 H	UN	300	18,30	5.490,00

196	LÂMPADA LED. Tipo: T8 - Tubular Tensão Nominal: 110/220 V Potência Nominal: 18 W Temperatura De Cor: 6400 - 6500 K Tipo Base: G13 Características Adicionais: Fase E Neutro No Mesmo Lado Fluxo Luminoso: 2100 LM Abertura Facho: 160° Comprimento: 1200 MM Vida Média: 25.000 H Frequência Nominal: 50/60 HZ Índice De Reprodução De Cor - Irc: 82 Fator Potência: > 0,92.	UN	250	14,68	3.670,00
197	LÂMPADA LED. Tipo: Fita Temperatura De Cor: RGBW (mínimo 16 milhões de cores) Tensão: 24Vcc ou equivalente Potência: 12W/m Grau Proteção: IP44 Largura da fita: 10 - 12mm Especificação dos LEDs: 72 LEDs SMD5050/m Vida útil (L70): 25.000h Rolo: 5m IRC >80 Temp. de operação: -10°C ~ 40°C Características Adicionais: compatibilidade IEEE 802.11b/g/n, 2.4 Ghz Conteúdo: Kit com Fita LED: fonte, controladora, capa do conector.	ROLO	100	26,63	2.663,00
198	LUMINÁRIA. Tipo: Spot Tipo Lâmpada: Dicroica LED Quantidade Lâmpadas: 2 UN Cor estrutura: Branca Borda Branca E Recuado Preto Cor lâmpada: 2700 K (MR 16) Abertura Facho: 24° Posição Relativa: Embutir Potência Nominal Lâmpada: 4-5 W cada Tensão Nominal: 220 V ou bivolt Material Corpo: Alumínio e ABS Formato lâmpada: Redondo Características Adicionais: Aleta Direcionável; soquetes inclusos; faces recuadas e orbital sistema click. Dimensões: 12 cm tamanho externo de 106 mm x 190 mm	UN	10	77,20	772,00

199	LUMINÁRIA. Tipo: Spot Tipo Lâmpada: Dicroica LED Quantidade Lâmpadas: 1 UN Cor estrutura: Branca Borda Branca Posição Relativa: Embutir Aplicação: Iluminação Direcionada Cor lâmpada: 3000 K Abertura Facho: ~60° Posição Relativa: Embutir Potência Nominal Lâmpada: 4-5 W Tensão Nominal: 220 V ou bivolt Material Corpo: Alumínio e ABS Formato lâmpada: Redondo Características Adicionais: Reator, Driver Interno Na Lâmpada Aplicação: Contorno do Plenário	UN	35	14,64	512,40
200	LUMINÁRIA. Tipo: Pannel modular De Led Fixação: Embutir Dimensões: 40 X 40 cm Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico Cor estrutura: Branca Tensão Nominal: Bivolt V Ângulo De Abertura: 120º Índice de Reprodução de Cor: mínimo 80%, R9 Potência Nominal Lâmpada: 27 - 32 W Temperatura De Cor: 4.000 K Fluxo Luminoso: Mínimo 3500 LM Características Adicionais: Acompanha Driver; difusor leitoso de polipropileno, com proteção UV; 50.000 horas de vida útil.	UN	45	100,12	4.505,40
201	LUMINÁRIA. Tipo: Pannel modular De Led Fixação: Embutir Dimensões: 618 X 618 cm Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico Cor estrutura: Branca Tensão Nominal: Bivolt V Ângulo De Abertura: 120º Índice de Reprodução de Cor: mínimo 90%, R9 Potência Nominal Lâmpada: 27 - 60 W Temperatura De Cor: 4.000 K Fluxo Luminoso: mínimo 3.600 Lumens Compatibilidade: Encaixe em forro perfil modular "T", 625 x 625 Características Adicionais: Acompanha Driver; difusor leitoso de polipropileno, com proteção UV; 50.000 horas de vida útil.	UN	50	153,88	7.694,00

202	LUMINÁRIA. Tipo: Plafon LED Formato: Redondo com rebaixo Material: Aço carbono, Acrílico Potência Lâmpada: 24 W Tamanho Plafon: 33 - 34 cm Altura: 6 - 6,5 cm Cor da estrutura: Branca com dourado Cor da lâmpada: 3000k, 4000k e 6000-6500k (ajustável) Características Adicionais: Sobrepor; iluminação parte inferior (principal) e superior (faixa). Referência: Toronto Heavy	UN	45	64,67	2.910,15
203	LUMINÁRIA. Tipo: Refletor Canhão Parled Qtd. Led: 18 Parled Potência dos LEDs: 18W cada Cor: RGBWA (vermelho, verde, azul, branco e âmbar) Alimentação: 220V ou bivolt Características: Controle via protocolo DMX	UN	5	526,87	2.634,35
204	LUMINÁRIA. Tipo: Refletor LED Tensão: Bivolt Cor da luz: RGB com no mínimo 16 cores. Índice de proteção: IP66 (uso externo) Ângulo de abertura: 120º Fluxo luminoso: mínimo 18.000 lm Dimensões: ~23x18x3cm	UN	35	88,21	3.087,35
205	LUZ EMERGÊNCIA. Quantidade Lâmpadas: 30 UN Tipo Lâmpada: Led Alto Brilho Potência Lâmpada: 2 - 2,2 W Tensão Alimentação: 127/220 V Bateria: Lithium; Autonomia Min. 3 Horas Fluxo luminoso: 100 lm Tamanho: 200 (C) X 55 (L) X 25 MM (P) Características: botão de teste; com tomada 2P+T 10A	UN	100	19,55	1.955,00
206	MÓDULO ELÉTRICO. Tipo: USB A + USB C Amperagem: 3A Corrente: Bivolt (100-240V) Cor: Branco Fosco Entrada: 110-240V AC Saída: USB A - 5V 3A; 9V 2A; 12V 1.5A USB C 5V 3A; 9V 2.22A; 12V 1.67A USB A+C 5V 3A Composição: Materiais plásticos isolantes (termoplásticos de engenharia) e ligas metálicas condutoras Comprimento: 41.9mm / Largura: 43,5mm / Altura 22mm Peso: 0,030 kg Compatibilidade caixa/espelho: Legrand - PIAL Plus	UN	200	72,68	14.536,00

207	PLACA CEGA. Tipo: Espelho Tomada Material: Termoplástico / Pvc Rígido Dimensões: 4 X 2 POL Fixação Tampa: Encaixe Fixação Suporte: Por Parafusos Cor: Branca Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica Características Adicionais: Com suporte e parafusos Referência: 618500 (Pial Legrand)	UN	50	6,42	321,00
208	PLACA. Tipo: Espelho Saída De Fio 6mm Material: Termoplástico / Pvc Rígido Dimensões: 4 X 2 POL Fixação Tampa: Encaixe Fixação Suporte: Por Parafusos Cor: Branca Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica Características Adicionais: Com suporte e parafusos	UN	20	6,36	127,20
209	PLACA. Tipo: Espelho 3 Postos Material: Termoplástico / Pvc Rígido Dimensões: 4 X 2 POL Fixação Tampa: Encaixe Fixação Suporte: Por Parafusos Cor: Branca Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica para 3 módulos Características Adicionais: Com suporte e parafusos Compatibilidade módulos (presilhas): Legrand - Pial Plus	UN	100	8,29	829,00
210	PLACA. Tipo: Espelho 6 Postos Material: Termoplástico / Pvc Rígido Dimensões: 4 X 4 POL Fixação Tampa: Encaixe Fixação Suporte: Por Parafusos Cor: Branca Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica para 3 módulos Características Adicionais: Com suporte e parafusos Compatibilidade módulos (presilhas): Legrand - Pial Plus	UN	15	12,68	190,20
211	PLACA TAMPA CONDULETE. Tipo: Espelho Cego Material: Termoplástico / Pvc Rígido Dimensões: 4 X 2 POL Fixação Tampa: Parafuso Cor: Cinza	UN	30	3,80	114,00

212	PLACA TAMPA CONDULETE Tipo: Espelho interruptor de 1 tecla vertical Material: Termoplástico / Pvc Rígido Dimensões: 4 X 2 POL Fixação Tampa: Parafuso Cor: Cinza Referência: Poliwetzel	UN	30	3,72	111,60
213	PLACA TAMPA CONDULETE. Tipo: Espelho de 1 Tomada 2p+T Material: Termoplástico / Pvc Rígido Dimensões: 4 X 2 POL Fixação Tampa: Parafuso Cor: Cinza	UN	30	4,50	135,00
214	PLUGUE. Tipo: Fêmea Cor Corpo: Preta Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 250 V Número Pólos: 2 P + T Material: Plástico Poliamida Anti-Chama	UN	75	4,25	318,75
215	PLUGUE. Tipo: Fêmea Cor Corpo: Preta Corrente Nominal: 20 A Tensão Nominal: 250 V Número Pólos: 2 P + T Material: Plástico Poliamida Anti-Chama	UN	25	6,10	152,50
216	PLUGUE. Tipo: Macho Posição Pinos: 2p+T Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 250 V Material Pino: Alumínio, Latão E Aço Lantonado Formato Pinos: Cilíndrico Aplicação: Instalações Elétricas Normas Técnicas: Nbr14136	UN	75	5,25	393,75
217	PLUGUE. Tipo: Macho Número Pólos: 2 P + T Corrente Nominal: 20 A Tensão Nominal: 250 V Material: Alumínio, Latão E Aço Lantonado Formato Pinos: Cilíndrico Aplicação: Instalações Elétricas Normas Técnicas: Nbr14136	UN	25	6,02	150,50

218	RELÊ. Tipo: fotoelétrico temporizado Material: Tampa verde em policarbonato (PC) com proteção UV, base em copolímero polipropileno e gaxeta em PVC Tensão: 105/305V~ Frequência de operação: 50/60Hz Consumo: <1W Luminosidade para ligar: entre 2 a 40 lux, ajustável Luminosidade pra desligar: entre 5 a 45 lux Estado inicial dos contatos: Normalmente aberto (NA) Modo de falha: Falha desligado (FD) / Fail-off Modo de operação: aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia (Liga noite) Classificação de retardo: AR (acionamento rápido) Tensão de surto: até 4000V / 2000A Rigidez dielétrica: ≥ 2500V @ 1 minuto Dimensões: ø ~76,7 x 54 mm Índice de proteção: IP65 Aplicação: Iluminação externa	UN	10	40,33	403,30
219	REPARO. Tipo: Válvula Solenóide Tipo de controle da torneira: Sensor Tensão Entrada: 12v Voltagem: 110v -220v Material: Metal, PVC e componentes eletrônicos Aplicação: Válvula de Mictório Docolletric; Torneira DOCOL 218106 e 471116 Referência: DOCOL 00396706	UN	25	511,78	12.794,50
220	SENSOR VÁLVULA. Tipo: Kit Sensor Tensão Entrada: 12v Voltagem: 110v -220v Aplicação: Válvula Mictório DOCOL ELETRIC 391226 Referência: 00316500	UN	30	627,49	18.824,70
221	SOQUETE LÂMPADA. Material: Porcelana Tipo: Rosqueável Tipo Base: E-27 Material Contato: Latão	UN	30	3,86	115,80
222	SOQUETE LÂMPADA. Material: Porcelana Tipo: Encaixe Tipo Base: E-27 Material Contato: Latão Características Adicionais: Com Rabicho	UN	30	3,70	111,00

223	SOQUETE LÂMPADA. Material: Polipropileno Características Adicionais: Com Rabicho Tipo: Push-In Antivibratório Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular Tipo Base: G13 De Engate Rápido Tipo Bulbo: T8 Corrente Nominal: 2 A Tensão Máxima Operação: 250 V Código ALESC: 34318	UN	50	2,24	112,00
224	TERMINAL ELÉTRICO. Material: Cobre Estanhado Tipo: Pressão Reforçado Seção Nominal Condutor: 10 mm	UN	25	2,25	56,25
225	TERMINAL ELÉTRICO. Tipo: Fêmea E Pré-Isolado Material: Latão Estanhado Material Isolamento: Pvc Seção Nominal Condutor: 1 A 2,5 MM2 Cor Da Isolação: Azul Aplicação: Válvula Solenoide	UN	100	0,22	22,00
226	TERMINAL ELÉTRICO. Tipo: Olhal (anel) e Pré-Isolado Material: Latão Estanhado Material Isolamento: Pvc Seção Nominal Condutor: 1 A 2,5 MM2 Cor Da Isolação: Azul	UN	75	0,28	21,00
227	TERMINAL ELÉTRICO. Tipo: Olhal (anel) e Pré-Isolado Material: Latão Estanhado Material Isolamento: Pvc Seção Nominal Condutor: 4 mm Cor Da Isolação: Amarelo	UN	100	0,46	46,00
228	TERMINAL ELÉTRICO. Tipo: Olhal (anel) e Pré-Isolado Material: Latão Estanhado Material Isolamento: Pvc Seção Nominal Condutor: 6 mm	UN	50	0,52	26,00
229	TERMINAL ELÉTRICO. Tipo: Olhal (anel) e Pré-Isolado Material: Latão Estanhado Material Isolamento: Pvc Seção Nominal Condutor: 10 mm	UN	50	2,11	105,50
230	TERMINAL ELÉTRICO. Tipo: Ilhós (tubular) e Pré-Isolado Material: Latão Estanhado Material Isolamento: Pvc Seção Nominal Condutor: 1,5 a 2,5 mm	UN	75	0,08	6,00
231	TERMINAL ELÉTRICO. Tipo: Ilhós (tubular) e Pré-Isolado Material: Latão Estanhado Material Isolamento: Pvc Seção Nominal Condutor: 4 mm	UN	75	0,49	36,75
232	TERMINAL ELÉTRICO. Tipo: Ilhós (tubular) e Pré-Isolado Material: Latão Estanhado Material Isolamento: Pvc Seção Nominal Condutor: 6 mm	UN	75	0,16	12,00

233	TERMINAL ELÉTRICO. Tipo: Ilhós (tubular) e Pré-Isolado Material: Latão Estanhado Material Isolamento: Pvc Seção Nominal Condutor: 10 mm	UN	100	0,37	37,00
234	TERMINAL ELÉTRICO. Tipo: Pino / Agulha e Pré-Isolado Material: Latão Estanhado Material Isolamento: Pvc Seção Nominal Condutor: 4 - 6 mm	UN	30	0,65	19,50
235	TERMINAL ELÉTRICO. Tipo: Garfo Material: Cobre Material Isolamento: Pvc Seção Nominal Condutor: 1,5 - 2,5 mm	UN	30	0,34	10,20
236	TERMINAL ELÉTRICO. Tipo: Garfo Material: Cobre Material Isolamento: Pvc Seção Nominal Condutor: 4 - 6 mm	UN	30	0,40	12,00
237	TOMADA. Modelo: Simples Tipo: Externa Cor Corpo: Branca Corrente Nominal: 20 A Tensão Nominal: 250 V Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra Normas Técnicas: Nbr 14136 Aplicação: Instalação Elétrica Material: Termoplástico	UN	50	25,66	1.283,00
238	TOMADA COMPLETA. Modelo: Simples Tipo Fixação: Embutir Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 250 V Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada) Número Pólos: 2 P + T Formato Contato: Pino Cilíndrico Cor: Branco Compatibilidade módulos (presilhas): PIAL - PLUS	UN	250	10,92	2.730,00
239	TOMADA COMPLETA. Modelo: Dupla Tipo Fixação: Embutir Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 250 V Características Adicionais: Completa (Caixa, Espelho E Tomada) Número Pólos: 2 P + T Formato Contato: Pino Cilíndrico Cor: Branco Compatibilidade módulos (presilhas): PIAL - PLUS	UN	150	21,47	3.220,50

240	TOMADA (MÓDULO). Modelo: 2p+T Tipo: Modular Cor Corpo: Vermelha Corrente Nominal: 20 A Tensão Nominal: 250 V Compatibilidade Suporte (presilhas): PIAL - PLUS Referência: Pial Plus 615060	UN	50	10,89	544,50
241	LUMINÁRIA. Tipo: Painel modular de LED; Fixação: Embutir; Dimensões: 40 x 40 cm; Temperatura de cor: 4.000 K dimerizável; Material do corpo: Alumínio e polímero termoplástico; Cor da estrutura: Branca; Tensão nominal: Bivolt; Características adicionais: Driver incluso; Função dimerizável: controle de intensidade de luz conforme o uso e o ambiente. Referência: Gaya 9851	UN	25	501,36	12.534,00
242	TOMADA. Modelo: Dupla Tipo: Externa Cor Corpo: Branca Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 250 V Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra Normas Técnicas: Nbr 14136 Aplicação: Instalação Elétrica Material: Termoplástico	UN	50	18,39	919,50
TOTAL (R\$)					700.215,55

LOTE (GRUPO) 3 – PINTURA

Item	Descrição	Unid.	Quant. Máxima	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
243	CABO ROLO DE PINTURA. Tipo: Extensor Telescópico Tamanho máximo: 2,5 - 3 metros Tamanho fechado: máximo 1,6 metros Material rolo: Alumínio ou chapa metálica Material punho: Fibra de vidro Características adicionais: Adaptador Universal (cabos com rosca ou sem rosca); retrátil; trava rosqueável. Peso máximo: 800g	UN	15	53,57	803,55
244	CABO ROLO DE PINTURA. Tipo: Gaiola (Garfo) Tamanho: 23 cm Diâmetro: ~ 4,6 cm Características: emborrachado; arame cromado	UN	20	17,62	352,40

245	CABO ROLO DE PINTURA. Tipo: Gaiola (Garfo) ajustável Comprimento máximo do rolo: 46 cm. Comprimento mínimo do rolo: 27,5 cm. Peso máximo: 360g Características: Cabo Emborrachado e Ergonômico; Rosca para Prolongador.	UN	5	72,66	363,30
246	CAÇAMBA PARA PINTURA. Material: Plástico Comprimento: 34,50 CM Largura: 26 CM Características Adicionais: Com Escorredor De Tinta E Alça Metálica Capacidade Mínima: 10 L Tipo: Balde / Caçamba Formato: Retangular	UN	15	27,41	411,15
247	CAÇAMBA PARA PINTURA. Material: Plástico polipropileno ou similar Capacidade: 24 - 25 litros Formato: Retangular Aplicação: Rolos de pintura de 46cm Características Adicionais: Escorredor de Tinta (grelha); Alça; rodas; válvula de escoamento.	UN	5	93,80	469,00
248	COLA PLÁSTICA. Tipo: Massa de Calafetar Composição Básica: Óxido De Ferro, Óxido De Zinco, Silicato Magnésio Características Adicionais: Com Catalisador Aplicação: Vedação/Colagem De Cerâmicas Apresentação: Lata de 400g ou equivalente	UN	10	19,62	196,20
249	EMULSAO ASFÁLTICA. Composição Básica: Misturas Betuminosas Com Agregados Aspecto Físico: Pastoso (Densidade ~1,00 g/cm³) Características: atóxica; base de água Aplicação: Reparação Instantânea Pavimentos (impermeabilizante) Apresentação: 900 ML	UN	20	50,83	1016,60
250	ESPATULA. Tipo: Betumeira Material Lâmina: Aço Galvanizado Material Cabo: Madeira Tamanho: 2 POL (~ 5 cm) Aplicação: Massa E Raspagem	UN	30	13,46	403,80
251	ESPATULA. Tipo: Betumeira Material Lâmina: Aço Galvanizado Material Cabo: Madeira Tamanho: 3 POL (~ 8 cm) Aplicação: Massa e Raspagem	UN	20	16,13	322,60
252	ESPATULA. Tipo: Betumeira Material Lâmina: Aço Galvanizado Material Cabo: Madeira Tamanho: 4 POL (~10 cm) Aplicação: Massa E Raspagem	UN	30	14,69	440,70

253	ESPATULA Tipo: Betumeira Material Lâmina: Aço Galvanizado Material Cabo: Madeira Tamanho: 6 POL (~15 cm) Aplicação: Massa E Raspagem	UN	15	18,99	284,85
254	ESTOPA Material: Fio Algodão Características Adicionais: Retalho costurado de pano Apresentação: Saco com 20kg ou equivalente	Pacote	25	1.77,92	4.448,00
255	FITA ADESIVA. Tipo: Monoface Material: Crepe Largura: 50 MM Comprimento: 50 M Cor: Bege Aplicação: Multiuso	ROLO	150	17,33	2.599,50
256	FITA ADESIVA. Tipo: Monoface Material: Crepe Largura: 50 MM Comprimento: 50 M Cor: Azul Aplicação: Multiuso	ROLO	30	27,80	834,00
257	FITA ADESIVA. Tipo: Fita Telada Auto Adesiva Material: Fibra De Vidro E Adesivo Sintético Largura: 48-50 MM Comprimento: 45-50 M Aplicação: Junções De Placas De Drywal, Gesso E Alvenaria	ROLO	30	21,64	649,20
258	FITA ADESIVA. Material: Pvc Tipo: Demarcação Cor: Zebrada (preta e amarela) Largura: 48-50 mm Espessura do Adesivo: 150 150 µm ± 5% Alongamento: Conforme método GB2792/98 Resistência a tração: 30N Força de retenção elástica: 48 horas Adesão ao aço (180º): 2,7N/cm Temperatura de aplicação: 10 a 40°C Temperatura de trabalho: -10 a 80°C Apresentação: Rolo de 50 metros ou equivalente	UN	10	26,25	262,50

259	FITA ADESIVA. Material: Pvc Tipo: Demarcação Cor: Amarela Largura: 48-50 mm Espessura do Adesivo: 150 150 µm ± 5% Alongamento: Conforme método GB2792/98 Resistência a tração: 30N Força de retenção elástica: 48 horas Adesão ao aço (180º): 2,7N/cm Temperatura de aplicação: 10 a 40°C Temperatura de trabalho: -10 a 80°C Apresentação: Rolo de 50 metros ou equivalente	UN	15	40,27	604,05
260	FITA ADESIVA. Material: Pvc Tipo: Demarcação Cor: Preta Largura: 48-50 mm Espessura do Adesivo: 150 150 µm ± 5% Alongamento: Conforme método GB2792/98 Resistência a tração: 30N Força de retenção elástica: 48 horas Adesão ao aço (180º): 2,7N/cm Temperatura de aplicação: 10 a 40°C Temperatura de trabalho: -10 a 80°C Apresentação: Rolo de 50 metros ou equivalente	UN	15	31,65	474,75
261	FITA SINALIZAÇÃO. Material: Polipropileno Tipo Fixação: Suspensa Largura: 70 MM Cor: Preta E Amarela Aplicação: Sinalização De Advertência Comprimento: 100 metros ou equivalente	ROLO	50	20,27	1.013,50
262	LIXA. Material: Óxido de Alumínio Tipo: Lixa Massa Tipo Grão: P120 Apresentação: Folha Dimensão: 300mm x 200mm (variação até 15%)	FOLHA	250	1,40	350,00
263	LIXA. Material: Óxido de Alumínio Marrom Tipo: Lixa Madeira - A237 Tipo Grão: 220 Apresentação: Folha Dimensão: 300mm x 200mm (variação até 15%)	FOLHA	30	1,35	40,50
264	LIXA MADEIRA. Material: Óxido Alumínio Tipo: Lixa Madeira Apresentação: Rolo Tipo Grão: 150 Comprimento: 50 metros ou equivalente Largura: 120-150 mm Aplicação: Marcenaria Cor: Amarela	ROLO	50	222,00	11.100,00

265	LIXA MADEIRA. Material: Óxido Alumínio Tipo: Lixa Madeira Apresentação: Rolo Tipo Grão: 50 Comprimento: 50 metros ou equivalente Largura: 120-150 mm Tipo Costado: Pano Aplicação: Marcenaria Cor: Amarela	ROLO	25	143,11	3.577,75
266	LIXA. Material: Óxido Alumínio Tipo: Lixa Madeira Apresentação: Disco Tipo Grão: 100-120 Diâmetro: 180 mm Tipo Costado: Papel Características Adicionais: Com velcro; 8 furos 22 Mm Aplicação: Lixadeira LPV750	UN	150	4,98	747,00
267	LIXA PARA LIXADEIRA. Material: Tecido (80%) e Óxido Alumínio (20%) Tipo: Lixa telada / pluma Apresentação: Disco Tipo Grão: 80-120 Diâmetro: 180 mm Características Adicionais: Com velcro Aplicação: Lixadeira LPV750	UN	50	5,84	292,00
268	LONA. Material: PlasticO Polietileno Cor: Preta Largura: 4 M Comprimento: 100 M Espessura aproximada: + - 25 micra Tipo da lona: Construção Massa aproximada (peso): 10 kg	UN	15	250,00	3.750,00
269	LUVA DE PROTEÇÃO. Material: Nitrílica Aplicação: Procedimento não cirúrgico Tamanho: Grande Acabamento Palma: Antiderrapante Características Adicionais: Interior Liso e Acabamento Clorinado Apresentação: Caixa com 100 unidades	CAIXA	10	28,20	282,00
270	MASCARA. Tipo: Respirador semi facial com 2 filtros (inclusos) classe 1 Material: Silicone / borracha Características adicionais: Bordas internas almofadadas para vedação; Aranha frontal de fixação com cinto elástico regulável; Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho. Peso: ~270g Aplicação: Pintura	UN	10	233,60	2.336,00

271	MASSA MULTIUSO. Tipo: "TAPA FURO" Composição: Resina acrílica, cargas minerais especiais, aditivos e água Aspecto visual: Pasta sólida branca Densidade: 0,40 – 0,60 g/cm³ pH: 7,5 – 9,0 Aplicação: Preenchimento e nivelamento de imperfeições, fissuras, espaços deixados por pregos e parafusos. Apresentação: pote 340 g.	UN	50	39,51	1.975,50
272	MASSA CORRIDA PVA. Composição: emulsão / resina vinílica (Poliacetato de Vinila - PVA) Cor: Branca Acabamento: Fosco Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira Tempo Secagem: 3 H Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura Apresentação: Galão 3,6 litros ou equivalente	GALÃO	150	32,66	4.899,00
273	MASSA CORRIDA ACRÍLICA. Composição Básica: Resina Acrílica Cor: Branca Acabamento: Fosco Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira Tempo Secagem: 3 H Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura Apresentação: Galão 3,6 litros ou equivalente	GALÃO	50	47,80	2.390,00
274	MASSA CALAFETAR. Cor: Canela/Ipê Consistência: Massa Tipo Base: Emulsão Acrílica/Carga Mineral/Agente Estabilizante Tipo Resistência: Óleo Aplicação: Madeira Apresentação: Pote 1,65kg	UN	5	35,15	175,75
275	MASSA CALAFETAR. Cor: Castanho Consistência: Massa Tipo Base: Emulsão Acrílica/Carga Mineral/Agente Estabilizante Tipo Resistência: Óleo Aplicação: Madeira Apresentação: Pote 1,65kg	UN	5	35,34	176,70
276	MASSA CALAFETAR. Cor: Imbuia Consistência: Massa Tipo Base: Emulsão Acrílica/Carga Mineral/Agente Estabilizante Tipo Resistência: Óleo Aplicação: Madeira Apresentação: Pote 1,65kg	UN	10	34,87	348,70

277	MASSA CALAFETAR. Cor: Mogno Consistência: Massa Tipo Base: Emulsão Acrílica/Carga Mineral/Agente Estabilizante Tipo Resistência: Óleo Aplicação: Madeira Apresentação: Pote 1,65kg	UN	5	35,15	175,75
278	PAD DE PINTURA. Tipo: flocado, para recorte Material: Plástico Cumprimento PAD: 120 x 90 mm Características adicionais: cabo ergonômico e revestido com espuma, ajustável em 360°, com rosca. Sistema de travamento. Aplicação: Pintura de recortes e cantos de paredes e aberturas em geral Compatibilidade de Tintas: Tinta acrílica, esmalte e PVA	UN	15	37,27	559,05
279	ROLO PINTURA PREDIAL. Material: Espuma Poliéster Comprimento: 9 CM Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado	UN	50	9,68	484,00
280	ROLO PINTURA PREDIAL. Material: Espuma Poliéster Comprimento: 15 CM Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado	UN	50	8,71	435,50
281	ROLO PINTURA PREDIAL. Material: Fibra De Vinil Temperada (Cabelo De Anjo) Comprimento: 23 CM Características Adicionais: Sem Suporte/Garfo Aplicação: Pintura texturizada rústica	UN	10	48,61	486,10
282	ROLO PINTURA PREDIAL. Material: Lã / Poliamida (antigota) Comprimento: 9 CM Características Adicionais: Com Suporte/Garfo	UN	30	14,24	427,20
283	ROLO PINTURA PREDIAL. Material: Lã / Poliamida (antigota) Comprimento: 15 CM Características Adicionais: Com Suporte/Garfo	UN	50	20,30	1.015,00
284	ROLO PINTURA PREDIAL. Material: Lã / Poliamida (antigota) Comprimento: 23 CM Características Adicionais: Sem Cabo	UN	100	29,00	2.900,00
285	ROLO PINTURA PREDIAL. Material: Lã Sintética Comprimento: 46 CM Características Adicionais: Antigota, sem Suporte/Garfo	UN	10	44,30	443,00

286	SALVA PISO. Tipo: Protetor de Piso Dimensão: 1 x 25 metros Material: Bobina de papelão, composto por Plástico Bolha e Papel kraft. Características adicionais: Reutilizável, 100% Reciclável, Alta aderência Aplicação: Proteção contra impactos em obras e pinturas.	ROLO	10	206,46	2.064,60
287	SOLVENTE. Tipo: "Thinner" multiuso Composição: alcoóis, cetonas e hidrocarbonetos alifáticos. Aplicação: Solver tintas e colas. Apresentação: Lata 900 mililitros	LATA	10	23,65	236,50
288	SUPORTE DE LIXA. Tipo: Lixadeira de mão Aplicação: 1/2 Folha de Lixa Material: Plástico com base de EVA (Polipropileno Injetado) Características: Alça ergonômica em forma de arco de esponja; presilhas metálicas cliques de metal nas laterais. Dimensão: ~23 x 10,5 cm	UN	15	40,58	608,70
289	SUPORTE DE TIPO. Tipo: Lixadeira de mão Aplicação: Acabamento reto Material do corpo do suporte manual para lixa: Plástico Material da base do suporte para lixa: Plástico Comprimento da base do suporte manual para lixa: 140,0 mm Largura da base do suporte manual para lixa: 25,0 mm Características Adicionais: sistema de encaixe rápido com presilhas metálicas.	UN	10	45,47	454,70
290	TINTA ACRÍLICA. Componentes: Água, Resina Acrílica e Pigmentos Cor: Areia (RGB 238 - 224 - 199) Tipo Acabamento: Emborrachado Características Adicionais: Pintura Parede (Plenário) Apresentação: galão de 3,6 litros Prazo Validade: mínimo 24 meses	LATA	10	165,33	1.653,30
291	TINTA ACRÍLICA. Componentes: Água, Resina Acrílica e Pigmentos Cor: Cinza Claro (RGB 215 - 215 - 215) Tipo Acabamento: Emborrachado Características Adicionais: Pintura Parede (DCS) Apresentação: galão de 3,6 litros Prazo Validade: mínimo 24 meses	LATA	50	98,00	4.900,00

292	TINTA ACRÍLICA. Componentes: Água, Resina Acrílica e Pigmentos Cor: Ouro Branco" (RGB 218 - 216 - 208) Tipo Acabamento: Emborrachado Características Adicionais: Pintura Parede Apresentação: galão de 18 litros Prazo Validade: mínimo 24 meses Marca: Suvinil, conforme item 10.10 do TR.	GALÃO	30	569,00	17.070,00
293	TINTA ACRÍLICA. Componentes: Água, Resina Acrílica e Pigmentos Cor: Amarela (RGB 255 - 255 - 0) Tipo Acabamento: Emborrachado Características Adicionais: Demarcação De Pisos Cimentícios (meio-fio) Apresentação: galão de 3,6 litros Prazo Validade: mínimo 24 meses	LATA	25	115,53	2.888,25
294	TINTA ACRÍLICA. Componentes: Água, Resina Acrílica e Pigmentos Cor: Azul (RGB 0 - 0 - 255) Características Adicionais: Demarcação De Pisos Cimentícios (vagas reservadas) Apresentação: galão de 3,6 litros Prazo Validade: mínimo 24 meses	LATA	25	108,30	2.707,50
295	TINTA ACRÍLICA. Componentes: Água, Resina Acrílica e Pigmentos Cor: Cinza Chumbo (RGB 120 - 120 - 120) Tipo Acabamento: Fosco Características Adicionais: Demarcação De Pisos Cimentícios Apresentação: galão de 18 litros Prazo Validade: mínimo 24 meses	GALÃO	50	430,00	21.500,00
296	TINTA ACRÍLICA. Componentes: Água, Resina Acrílica e Pigmentos Cor: Preto (RGB 0 - 0 - 0) Características Adicionais: Pintura e Demarcação De Pisos Cimentícios (piso tátil) Apresentação: galão de 3,6 litros Prazo Validade: mínimo 24 meses.	LATA	30	106,35	3.190,50
297	TINTA ACRÍLICA. Componentes: Água, Resina Acrílica e Pigmentos Cor: Vermelha (RGB 255 - 0 - 0) Características Adicionais: Pintura e Demarcação De Pisos Cimentícios (separador veículos) Apresentação: galão de 3,6 litros Prazo Validade: mínimo 24 meses.	LATA	25	109,83	2.745,75

298	TINTA ACRÍLICA. Componentes: Água, Resina Acrílica e Pigmentos Cor: Branco Tipo Acabamento: Fosco Características Adicionais: Pintura e Demarcação De Pisos Cimentícios (meio-fio) Apresentação: galão de 3,6 litros Prazo Validade: mínimo 24 meses	LATA	50	80,00	4.000,00
299	TINTA ACRÍLICA. Componentes: Água, Resina Acrílica e Pigmentos Cor: Concreto (RGB 104 - 108 - 94) Características Adicionais: Pintura de Parede Externa Apresentação: galão de 18 litros Prazo Validade: mínimo 24 meses Marca: Suvinil, conforme item 10.10 do TR.	GALÃO	90	370,00	33.300,00
300	TINTA ACRÍLICA. Componentes: Água, Resina Acrílica e Pigmentos Cor: X060 (RGB 234 - 230 - 218) Tipo Acabamento: Fosco Características Adicionais: Pintura de Parede Interna Apresentação: galão de 18 litros Prazo Validade: mínimo 24 meses.	GALÃO	210	249,00	52.290,00
301	TINTA ESMALTE. Tipo Acabamento: Acetinado Cor: Branca Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água Diluyente Indicado: Aguarrás Características Adicionais: Pintura de portas internas do auditório Apresentação: Lata 3,6 litros	LATA	50	169,00	8.450,00
302	TINTA ESMALTE. Tipo Acabamento: Acetinado Cor: Platina (RGB 172 - 175 - 172) Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água Diluyente Indicado: Aguarrás Características Adicionais: Pintura de portas internas do auditório Apresentação: Lata 3,6 litros	LATA	15	171,51	2.572,65
303	TINTA ESMALTE. Tipo Acabamento: Acetinado Cor: Verde Colonial (RGB ~ 52 - 82 - 73) Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água Diluyente Indicado: Aguarrás Características Adicionais: Pintura de Parede Externa (gradil) Apresentação: Lata 3,6 litros	LATA	25	154,95	3.873,75

304	TINTA ESMALTE. Tipo Acabamento: Sintético Cor: Preto Fosco Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água Diluyente Indicado: Aguarrás Superfície Aplicação: Metal Método Aplicação: Jato Dirigido Características Adicionais: Spray Apresentação: Lata ~400ml.	LATA	25	25,83	645,75
305	TINTA ESMALTE. Tipo Acabamento: Sintético Cor: Branco Fosco Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água Diluyente Indicado: Aguarrás Superfície Aplicação: Metal Método Aplicação: Jato Dirigido Características Adicionais: Spray Apresentação: Lata ~400ml.	LATA	10	25,83	258,30
306	TINTA ESMALTE. Tipo Acabamento: Sintético Cor: Cinza Fosco Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água Diluyente Indicado: Aguarrás Superfície Aplicação: Metal Método Aplicação: Jato Dirigido Características Adicionais: Spray Apresentação: Lata ~400ml.	LATA	25	27,46	686,50
307	TRINCHA. Material Cerdas: Sintético Tipo Cabo: Médio Tamanho: 1 1/2" Material Cabo: Madeira Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado	UN	30	7,51	225,30
308	TRINCHA. Material Cerdas: Sintético Tipo Cabo: Médio Tamanho: 2 1/2" Material Cabo: Madeira Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado	UN	50	13,04	652,00
309	TRINCHA. Material Cerdas: Sintético Tipo Cabo: Médio Tamanho: 3" Material Cabo: Madeira Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado	UN	35	18,43	645,05
310	TRINCHA. Material Cerdas: Sintético Tipo Cabo: Médio Tamanho: 4" Material Cabo: Madeira Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado	UN	25	20,76	519,00

311	TRINCHA. Material Cerdas: Naturais Duplas Brancas Tamanho: 3" Material Cabo: Madeira Características Adicionais: Com Virola em metal Aplicação: Vernizes, resinas e acabamentos finos.	UN	15	33,83	507,45
312	VERNIZ Tipo: Marítimo Acabamento: Brilhante Cor: Incolor (natural) Características Adicionais: Filtro Solar/Proteção Sol E Chuva Aplicação: Madeira Apresentação: Lata 3,6 litros	LATA	15	149,50	2.242,50
313	VERNIZ. Tipo: Osmocolor (stain) Acabamento: Brilhante Cor: Imbúia (RGB ~ 56 - 36 - 38) Características Adicionais: Filtro Solar/Proteção Sol E Chuva Aplicação: Madeira Apresentação: Lata 3,6 litros	LATA	10	296,25	2.962,50
314	VERNIZ. Tipo: Osmocolor (stain) Acabamento: Brilhante Cor: Ipê (RGB ~ 149 - 122 - 86) Características Adicionais: Filtro Solar/Proteção Sol E Chuva Aplicação: Madeira Apresentação: Lata 3,6 litros	LATA	15	297,37	4.460,55
315	REFIL PAD Tipo de Produto: Refil para Pintura Modelo: PAD de 4" Flocado Material do PAD: Flocado Tamanho: 4 polegadas (~10cm) Referência: Atlas AT750/35	UN	25	23,06	576,50
TOTAL (R\$)					234.203,75

LOTE (GRUPO) 4 – MARCENARIA E ZELADORIA

Item	Descrição	Unid.	Quant. Máxima	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
316	ABRAÇADEIRA. Material: Náilon Tipo: Com Ranhuras Comprimento Total: ~280 MM Largura: ~3,6 MM Cor: Preta Características Adicionais: Pct 100 Un	PCT	30	23,15	694,50

317	ABRAÇADEIRA. Material: Náilon Tipo: Com Ranhuras Comprimento Total: ~250 MM Largura: ~3,6 MM Cor: Preta Características Adicionais: Pct 100 Un	PCT	25	19,30	482,50
318	ABRAÇADEIRA. Material: Náilon Tipo: Com Ranhuras Comprimento Total: ~100 MM Largura: ~2,5 MM Cor: Preta Características Adicionais: Pct 100 Un	PCT	20	4,69	93,80
319	ABRAÇADEIRA. Material: Náilon Tipo: Com Ranhuras Comprimento Total: ~150 MM Largura: ~3,6 MM Cor: Preta Características Adicionais: Pct 100 Un	PCT	50	12,00	600,00
320	ABRAÇADEIRA. Material: Náilon Tipo: Com Ranhuras Comprimento Total: ~280 MM Largura: ~4,8 MM Cor: Preta Características Adicionais: Pct 100 Un	PCT	50	32,50	1.625,00
321	ADESIVO SELANTE ELÁSTICO. Composição Básica: Poliuretano (PU) Tipo: monocomponente Dureza (Shore): 40-50 Densidade: 1,180 - 170 KG/m³ Aplicação: Vedação Cor: Branca Apresentação: Tubo de 280-310 ml	TUBO	50	22,65	1.132,50
322	ADESIVO SELANTE ELÁSTICO. Composição Básica: Poliuretano (PU) Tipo: monocomponente Dureza (Shore): 40-50 Densidade: 1,180 - 170 KG/m³ Aplicação: Vedação Cor: Preta Apresentação: Tubo de 280-310 ml	TUBO	25	22,54	563,50
323	ADESIVO SELANTE ELÁSTICO. Composição Básica: Poliuretano (PU) Tipo: monocomponente Dureza (Shore): 40-50 Densidade: 1,180 - 170 KG/m³ Aplicação: Vedação Cor: Cinza Apresentação: Tubo de 280-310 ml	TUBO	25	21,05	526,25

324	ADESIVO SELANTE. Material: À Base de Borracha de Silicone Aspecto Físico: Pastoso Cor: Branco Características Adicionais: Norma Ecs 6056-1067 Componente: Ácido Acético Aplicação: Vedação Apresentação: Tubo de 280-310 ml	TUBO	100	22,00	2.200,00
325	ADESIVO SELANTE. Material: À Base De Borracha De Silicone Aspecto Físico: Pastoso Cor: Incolor (transparente) Componente: Monocomponente de Cura Neutra Aplicação: Vedação Apresentação: Tubo de 280-310 ml	TUBO	100	23,52	2.352,00
326	ADESIVO SELANTE. Material: À Base De Borracha De Silicone Aspecto Físico: Pastoso Cor: Preto Componente: Monocomponente de Cura Neutra Aplicação: Vedação Apresentação: Tubo de 280-310 ml	TUBO	15	21,54	323,10
327	ADESIVO DE CONTATO. Composição Básica: Solventes alifáticos, solventes oxigenados, resinas sintéticas, borrachas sintéticas e aditivos. Características Adicionais: Isento De Toluol Aspecto Físico: Líquido viscoso Apresentação: Lata de ~3,3 litros	LATA	25	207,08	5.177,00
328	ADESIVO DE CONTATO. Tipo: Cola extra forte - alto desempenho Composição: Poliacetato de vinila em dispersão aquosa Secagem: transparente Aspecto Físico: Líquido viscoso 6000-8000 (25°C) Cor: Incolor Nível de colagem: D-1 ("EN-204") Teor de sólidos: 44 - 46 % Apresentação: Pote de 1 kg Referência: CASCOLA Cascorez Extraforte (SKU/IDH 1406730)	UN	10	45,57	455,70
329	ADESIVO DE MONTAGEM. Tipo: Cola madeira (PUR) Composição Básica: Poliuretano líquida monocomponente ou à base de PVA (Acetato de Polivinila) Aspecto Físico: Líquido viscoso Cor: Incolor Apresentação: Tubo de 500 gramas	TUBO	25	71,92	1.798,00
330	ARAME GALVANIZADO. Material: Metal Tipo: Nº 16 Diâmetro Fio: 1,64 mm Apresentação: Rolo de 1 KG	ROLO	25	23,67	591,75

331	ARAME GALVANIZADO. Material: Metal Tipo: Nº 8 Diâmetro Fio: 4,2 mm Apresentação: Rolo de 1 KG	ROLO	5	25,70	128,50
332	AREIA. Tipo: Normal Brasileira Granulometria: Média grossa Aplicação: elemento para concreto Apresentação: Saco com 20KG	SACO	100	8,08	808,00
333	ARRUELA. Material: Aço Inoxidável Diâmetro Interno: 3/16" Tipo: Lisa Formato: Redondo	CENTENA	10	13,71	137,10
334	ARRUELA. Material: Aço Inoxidável Diâmetro Interno: 1/4" Tipo: Lisa Formato: Redondo	CENTENA	5	20,00	100,00
335	ARRUELA Material: Aço Carbono Diâmetro Interno: 3/16" Tipo: Pressão Formato: Redondo	CENTENA	5	15,13	75,65
336	BALDE. Material: Plástico Capacidade: 12 litros Características adicionais: alça metálica e pegador no fundo do balde. Aplicação: Utilização Em Obras De Construção Civil	UN	30	18,78	563,40
337	BITS, TIPO PONTEIRA. Material: Aço Tamanho: ~110mm Tipo Ponta: Philips (PH2) Características Adicionais: 5 Peças, Acompanha Estojo Aplicação: Parafusadeira	UN	20	44,48	889,60
338	BLOCO DE CONCRETO. Tipo: Paver "S" (16 faces) Material: Concreto Tamanho: 15 x 25 cm Altura: 8 cm Resistência (MPa): mínimo 35 mpa Aplicação: Pavimentação Tipo: Intertravado Em Cimento	UN	150	2,19	328,50
339	BUCHA PARAFUSO. Tipo: Dryfix (roscada) Material: Plástico Tamanho: 32mm Aplicação: Para Drywall E Gesso Bucha	CENTENA	10	50,00	500,00
340	BUCHA PARAFUSO. Tipo: Fly Material: Plástico Tamanho: 4 x 16 mm (nº 2) Aplicação: Para Drywall E Gesso	CENTENA	25	42,99	1.074,75

341	BUCHA PARAFUSO. Tipo: Fly Material: Plástico Tamanho: 4,2 x 55 mm (nº 4) Aplicação: Para Drywall E Gesso	CENTENA	5	26,24	131,20
342	BUCHA PARAFUSO. Tipo: Kap Toggle Para Dry Wall Material: Plástico Tamanho: 1/4 Características Adicionais: Com Parafuso Fixação De 13kg Carga	UN	150	12,95	1.942,50
343	BUCHA PARAFUSO. Material: Náilon Tamanho: S-6	CENTENA	30	7,44	223,20
344	BUCHA PARAFUSO. Material: Náilon Tamanho: S-8	CENTENA	25	14,88	372,00
345	BUCHA PARAFUSO. Material: Náilon Tamanho: S-10	CENTENA	20	15,62	312,40
346	BUCHA PARAFUSO. Material: Náilon Tamanho: S-12	CENTENA	15	23,25	348,75
347	CADEADO. Material: Latão Maciço Material Haste: Aço Cementado/Cromado Tamanho: 30 x 30mm (curto) Características Adicionais: Corpo, Pinos E Contrapinos Em Latão. Acompanha 2 chaves.	UN	50	26,48	1.324,00
348	CADEADO. Material: Latão Maciço Material Haste: Aço Cementado/Cromado Tamanho: 30 x 50mm (Longo) Características Adicionais: Corpo, Pinos E Contrapinos Em Latão. Acompanha 2 chaves.	UN	30	35,38	1.061,40
349	CAIXA DE MASSA. Material: Plástico Rígido Formato: Retangular Capacidade: 40 litros Dimensões aproximadas: 70 (L) x 50 (P) x 20 (h) cm Características adicionais: bordas arredondadas Aplicação: Utilização Em Obras De Construção Civil	UN	10	30,60	306,00
350	CIMENTO PORTLAND. Material: Clinker Tipo: Cp I Mpa: 32 Apresentação: Saco 25 Kg	SACO	50	25,31	1.265,50
351	CIMENTO-COLA. Tipo: Argamassa AC-II Composição: Cimento, Calcário E Aditivos Apresentação: (Pó) Saco 25 Kg	SACO	30	27,53	825,90

352	CIMENTO-COLA Tipo: Argamassa AC-III Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos Apresentação: (Pó) Saco 25 Kg	SACO	50	33,84	1.692,00
353	COLA. Composição: Adesivo À Base Resina Epóxi Características Adicionais: Atóxica Tipo: Líquido Viscoso Bi-Componente (resina e endurecedor) Cor: Incolor Aplicação: Colar superfícies de azulejos, madeira, vidro, concreto, fibras naturais, pedras. Apresentação: Kit com 23 G	KIT	15	33,61	504,15
354	COLA. Composição: Adesivo À Base Resina Epóxi Características Adicionais: Atóxica Tipo: Massa Bi-Componente (resina e endurecedor) Cor: Incolor Aplicação: Colar superfícies de azulejos, madeira, vidro, concreto, fibras naturais, pedras. Apresentação: Kit com 100 G	CAIXA 100 GRAMA	15	12,54	188,10
355	COLA INSTANTÂNEA. Composição: Ester De Cianoacrilato Cor: Incolor Aplicação: Madeira, Couro, Borracha E Plástico Características Adicionais: Gel Tipo: Instantânea Apresentação: Tubo 5 gramas	TUBO	75	9,58	718,50
356	DESEMPENADEIRA MANUAL. Material: Termoplástico Comprimento: 30-33 CM Largura: 17-18 CM Aplicação: Serviços De Obras Características Adicionais: Corrugada	UN	20	14,45	289,00
357	DESEMPENADEIRA MANUAL. Material: Aço Comprimento: ~25 CM Largura: ~12 CM Aplicação: Argamassa / Massa Corrida Características Adicionais: Com Dentes	UN	25	16,48	412,00
358	DESENGRIPANTE. Composição: Base Sintética Biodegradável (Destilado Alifático, Óleos De Petróleo) Apresentação: Spray e jato direcionado Aplicação: Uso Geral Cor: Âmbar Claro Rendimento: 15 - 26m ² / litro Força Dielétrica: 43.000 Volts Solubilidade: Insolúvel em Água Apresentação: lata ~300ml	UN	150	57,08	8.562,00

359	DISCO CORTE. Material: Diamantado Aplicação: Serra Circular/Mármore/Esmerilhadeira (Corte de porcelanato) Diâmetro: 110 mm (4.3/8") Diâmetro Furo: 20 mm Espessura do disco: ~1,2mm Tipo: Liso Tipo de Corte: Seco Rotação: 14.000rpm	UN	15	45,19	677,85
360	DISCO CORTE. Material: Videa Aplicação: Serra Circular/Mármore/Esmerilhadeira (para madeira) Diâmetro: 110 mm (4.3/8") Diâmetro Furo: 20 mm, com adaptador 16mm Espessura do disco: ~2mm Tipo: 40 dentes videa Rotação máxima: 13.000rpm	UN	10	17,73	177,30
361	DISCO CORTE. Material: Desbaste Aplicação: Serra Circular/Mármore/Esmerilhadeira Diâmetro: 115 mm (4.1/2") Diâmetro Furo: 22,23 mm (7/8") Espessura do disco: 5 mm (3/16") Tipo: Liso Tipo de Corte: Seco Rotação: 13.300rpm	UN	15	67,45	1.011,75
362	DISCO CORTE. Material: Disco de Corte Aplicação: Serra Circular/Mármore/Esmerilhadeira Diâmetro: 115 mm (4.1/2") Diâmetro Furo: 22,23 mm (7/8") Espessura do disco: 3 mm (3/16") Tipo: Liso Tipo de Corte: Seco Rotação: 13.300rpm	UN	15	8,26	123,90
363	DISCO CORTE. Material: Aço Diamantado Aplicação: Serra Circular/Mármore/Esmerilhadeira (Concreto E Alvenaria) Diâmetro: 115 mm (4.1/2") Diâmetro Furo: 22,23 mm (7/8") Espessura do disco: ~ 1,2 mm Tipo: Liso	UN	30	17,45	523,50
364	DOBRADIÇA. Material: Aço Tipo: Caneca (Pressão) Aplicação: Móveis Em Geral Diâmetro: 35 MM Acabamento: Zincada ou niquelado Características Adicionais: Curva / Ângulo Abertura Entre 90 E 110 Graus	UN	150	4,65	697,50

365	DOBRADIÇA. Material: Latão cromado ou Aço Galvanizado Tamanho: 3 X 3.1/2 POL Tipo Pino: Solto	UN	100	5,99	599,00
366	DOBRADIÇA Material: Aço Inox Tipo: Reforçada Cor: "OURO VELHO" Tamanho: 3 x 4" Tipo Pino: Solto	UN	50	62,00	3.100,00
367	DOBRADIÇA. Material: Latão Cromado Tamanho: 3 1/2 POL Cor: Bronze Tipo Pino: Solto Tipo: Articulado com "alça/puxador" Aplicação: "Porta Camarão"	UN	20	19,20	384,00
368	ESPUMA EXPANSIVA. Tipo: Baixa Pressão Material: Poliuretano Característica: Acompanha bico direcionador Aplicação: Vedação, Fixação, Isolamento Térmico E Acústico Apresentação: Tubo Spray de ~500ml	TUBO	40	28,02	1.120,80
369	ESTILETE. Tipo: Profissional Espessura: 10,5 MM Material Corpo: Emborrachado Comprimento: 150 MM Características Adicionais: Com Trava Giratória	UN	50	15,97	798,50
370	FECHADURA. Tipo: Cilindro de pressão Aplicação: Gaveta Acabamento Superficial: Niquelado Diâmetro do Cilindro: 18,75 Mm Altura Cilindro: Referência: Modelo 3288 Lingueta: Ref. 181b8 Chpl	UN	70	18,39	1.287,30
371	FECHADURA. Tipo: Cilindro de pressão Aplicação: Gaveta Material Caixa: Aço Acabamento Superficial: Cromado Diâmetro do Cilindro: 18,75 Mm Altura Cilindro: 22mm (curto) Lingueta: Curso de 9,5mm (curta) Distância entre furos: 37mm Rotação da chave: 180° Características Adicionais: Duas Chaves Metálicas, lingueta e ruela	UN	75	14,35	1.076,25

372	FECHADURA. Tipo: Cilindro de pressão Aplicação: Gaveta Material Caixa: Aço Acabamento Superficial: Cromado Diâmetro do Cilindro: 18,75 mm Altura Cilindro: 32mm (longa) Lingueta: Curso de 9,5mm (curta) Distância entre furos: 37mm Rotação da chave: 180° Características Adicionais: Duas Chaves Metálicas, lingueta e ruela	UN	50	35,70	1.785,00
373	FECHADURA. Tipo: Trinco Convencional Aplicação: Porta de giro com espessura 3-4 mm Tipo de Entrada: Externa Medidas: Caixa 59(C) X 55(A) Mm/Espelho Características Adicionais: Mola Reforçada Tipo Maçaneta: Alavanca Tamanho da maçaneta: 119,1 x 20,5 x 47 mm Back-set: 55 mm Distância entre lingueta e trinco: 75,5 mm Material: Latão / Zamac Acabamento Superficial: Cromado Brilhante Componentes: Caixa, Tampa, Lingueta, Trinco, Testa, Miolo/Tambor, Maçaneta, Roseta e 2 chaves. Referência: La Fonte - Assa Abloy ST2 55 (cód. 10.049)	UN	30	205,94	6.178,20
374	FECHADURA. Tipo: Trinco Convencional Aplicação: Porta de giro com espessura 3-4 mm Tipo de Entrada: Externa Medidas: Caixa 59(C) X 55(A) Mm/Espelho Características Adicionais: Mola Reforçada Tipo Maçaneta: Alavanca Tamanho da maçaneta: 119,1 x 20,5 x 47 mm Back-set: 55 mm Distância entre lingueta e trinco: 75,5 mm Material: Latão / Zamac Acabamento Superficial: Pintado - Preto brilhante Componentes: Caixa, Tampa, Lingueta, Trinco, Testa, Miolo/Tambor, Maçaneta, Roseta e 2 chaves. Referência: La Fonte - Assa Abloy ST2 55 (cód. 10.049)	UN	50	141,66	7.083,00

375	FITA ADESIVA. Tipo: Dupla Face Material: Adesivo Acrílico, Filme De Polietileno Cor: Verde Largura: 19 mm Espessura: 1 - 1,6 mm Comprimento: 20 metros ou equivalente Aplicação: Fixação Tomadas E Canaletas Em Divisórias Características Adicionais: Suporta até 93°C Referência: "Vhb" (Very High Bond)	ROLO	175	95,05	16.633,75
376	FITA ADESIVA. Tipo: Dupla Face - Carpete Material: Papel crepado tratado ou similar Cor: Palha ou similar Largura: 36 - 40 mm Espessura: 1 - 1,6 mm Comprimento: 30 metros Referência: Rapifix - (4-a2)	ROLO	15	20,27	304,05
377	FITA ANTIDERRAPANTE. Material: Filme De Poliéster. Material antiderrapante: Abrasivos em grãos de óxido de alumínio ou similar. Resina para adesão (auto adesivo): Poliuretana ou similar. Largura: ~5,00 cm Espessura: ~1,00 mm Cor: Transparente Apresentação: Rolo 5 metros ou equivalente.	UN	150	69,45	10.417,50
378	FITA ANTIDERRAPANTE. Material: Filme De Poliéster. Material antiderrapante: Abrasivos em grãos de óxido de alumínio ou similar. Resina para adesão (auto adesivo): Poliuretana ou similar. Largura: ~5,00 cm Espessura: ~1,00 mm Cor: Preta Apresentação: Rolo 5 metros ou equivalente.	UN	20	40,73	814,60
379	FITA. Material: Aço Carbono Galvanizado Largura: 19 MM Comprimento: 30 M Espessura: 0,5 mm Tipo: Perfurada Aplicação: Serviço Manutenção Elétrica - Fixação	ROLO	20	53,55	1.071,00
380	GESSO. Origem: Mineral Tipo: Gesso Cola Aspecto Físico: Pó Cor: Branco Aplicação: Construção Civil Apresentação 1kg ou equivalente	UN	75	7,26	544,50

381	GRAXA LUBRIFICANTE. Tipo Base: Óleo Sintético, Bronze Coloidal, Sabões Metálicos Tipo Aditivos: Anticorrosivo E Lubrificante ou Antioxidante Aplicação: Proteção E Lubrificação De Contatos Elétricos Consistência Nlgi: 2 Características Adicionais: Lubrificante Sólido Apresentação: Pote de 500g	UN	15	33,85	507,75
382	LÂMINA SERRA. Material: Aço Rápido Comprimento: 12" (30 cm) Largura: 1/2" Espessura: ~0,025 POL Características Adicionais: 24 Dentes Por Polegada	UN	50	12,15	607,50
383	LÂMINA SERRA. Material: Aço Rápido Comprimento: 14 A 16 CM Aplicação: Serra Sabre Quantidade Dentes: 14 Dentes Por Polegada Características Adicionais: Corte De Madeira.	UN	15	52,76	791,40
384	LINHA NÁILON. Material: Náilon (nylon) Comprimento: 100 M Espessura: 0,60 MM Cor: Incolor Transmitância: Transparente Resistência: mínimo 25 KGF	CARRETEL	5	14,09	70,45
385	MADEIRA COMPENSADO. Comprimento: 2,20 M Largura: 1,10 M Espessura: 9 - 20 MM Características Adicionais: Faces Resinadas	UN	50	62,47	3.123,50
386	MADEIRA CONSTRUÇÃO. Formato: Ripa Largura: 60-80 mm Espessura: 35 mm Comprimento: 2 metro Acabamento: Aplainada	UN	50	28,46	1.423,00
387	MAO-FRANCESA. Material: Aço Carbono Tamanho: 40 X 30 CM Aplicação: Prateleira Cor: Branca	UN	100	20,00	2.000,00
388	MOLA PORTA. Tipo: Hidráulica Aérea Material: Metal Acabamento: Pintura epóxi Cor: Preta Tamanho: 46 X 242 X 32,6 MM Capacidade: Até 45kg Potência da Mola: nº 2 Aplicação: portas de madeira Características Adicionais: Abertura Esquerda/Direita.	UN	25	189,69	4.742,25

389	PARAFUSO. Tipo: Parabolt Pba - Chumbador Material: Aço Inoxidável Dimensão: 3/8 X 3 Pol (9,5 X 75mm) Características Adicionais: corpo roscado, porca, arruela e presilha	UN	50	2,14	107,00
390	PARAFUSO. Tipo: Parabolt Cba - Chumbador Dimensão: 5/16" x 2.1/4" Material: Aço Inoxidável Características Adicionais: Parabolt, Com Porca E Arruela De Pressão	UN	100	5,00	500,00
391	PARAFUSO. Tipo: Parabolt Cba - Chumbador Dimensão: 3/8 X 2.1/2 Pol Material: Aço Inoxidável Características Adicionais: Parabolt, Com Porca E Arruela De Pressão	UN	50	6,33	316,50
392	PARAFUSO. Material: Aço Carbono Tratamento: Bicromatizado Comprimento total: 2.3/4" (70 mm) Comprimento da rosca: ~50 mm Bitola: 5 mm Tipo Rosca: Chipboard Forma da cabeça: Plana / chata Sistema de aperto: Phillips (PH) Forma da ponta do parafuso: Ponta Agulha Aplicação: Fixação De Mobiliário Apresentação: Caixa com 500 unidades.	CX	20	55,62	1.112,40
393	PARAFUSO. Material: Aço Carbono Tratamento: Bicromatizado Comprimento total: 2" (50 mm) Comprimento da rosca: mínimo 37 mm Bitola: 4,5 mm Tipo Rosca: Chipboard Forma da cabeça: Plana / chata Sistema de aperto: Phillips (PH) Forma da ponta do parafuso: Ponta Agulha Aplicação: Fixação De Mobiliário Apresentação: Caixa com 500 unidades.	CX	25	52,52	1.313,00
394	PARAFUSO. Material: Aço Carbono Tratamento: Bicromatizado Comprimento: 1.3/8" (35 mm) Bitola: 4 mm Tipo Rosca: Chipboard Forma da cabeça: Plana / chata Sistema de aperto: Phillips (PH) Forma da ponta do parafuso: Ponta Agulha Aplicação: Fixação De Mobiliário Apresentação: Caixa com 500 unidades.	CX	10	83,33	833,30

395	PARAFUSO. Material: Aço Carbono Tratamento: Bicromatizado Comprimento: 13 mm Bitola: 3,5 mm Tipo Rosca: Chipboard Forma da cabeça: Plana / chata Sistema de aperto: Phillips (PH) Forma da ponta do parafuso: Ponta Agulha Aplicação: Fixação De Mobiliário Apresentação: Caixa com 500 unidades.	CX	5	54,99	274,95
396	PARAFUSO. Material: Aço Carbono Tratamento: Bicromatizado Comprimento: 10 mm Bitola: 2,5 mm Tipo Rosca: Chipboard Forma da cabeça: Plana / chata Sistema de aperto: Phillips (PH) Forma da ponta do parafuso: Ponta Agulha Aplicação: Fixação De Mobiliário Apresentação: Caixa com 500 unidades.	CX	5	21,92	109,60
397	PARAFUSO. Material: Aço Carbono Tratamento: Bicromatizado Comprimento: 50 mm Bitola: 4 mm Tipo Rosca: Segmentado (M4) Forma da cabeça: Flangeada Sistema de aperto: Phillips (PH) Forma da ponta do parafuso: Ponta reta Aplicação: Uso Geral Apresentação: Caixa com 500 unidades.	CX	5	41,85	209,25
398	PARAFUSO. Material: Aço Carbono Tratamento: Bicromatizado Comprimento: 45 mm Bitola: 5 mm Tipo Rosca: Chipboard Forma da cabeça: Flangeada (~11,7 mm) Sistema de aperto: Phillips (PH) Forma da ponta do parafuso: Ponta Agulha Aplicação: Fixação De Mobiliário Apresentação: Caixa com 500 unidades.	CX	5	26,99	134,95
399	PARAFUSO. Material: Aço Tratamento: Zincado Comprimento: 30-40 mm Forma da cabeça: Plana / chata Sistema de aperto: Phillips (PH) Forma da ponta do parafuso: Ponta Agulha Aplicação: Fixação De Mobiliário Apresentação: Caixa com 500 unidades.	CX	5	39,55	197,75

400	PARAFUSO. Material: Ferro Tipo: Cabeça Sextavada Comprimento: 70 MM Diâmetro: 7/32 POL Características Adicionais: Removível, Arruela Plástica, Bucha S8 Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias.	UN	30	8,78	263,40
401	PARAFUSO. Material: Aço inox Tipo: Allen Comprimento: 5 mm Diâmetro: 5 mm Aplicação: Maçaneta de porta Compatibilidade: Maçaneta La fonte	UN	75	0,41	30,75
402	PERFILADO METÁLICO. Tipo: Longarina "T" Clicado Material: aço galvanizado Comprimento: ~3125 mm Face aparente do perfil: 24mm (15/16") Largura: 24 mm Altura: 32 mm Cor: Branca - pintura eletrostática Aplicação: Forro modular	BARRA	50	21,26	1.063,00
403	PERFILADO METÁLICO. Tipo: Travessa Clicado Material: aço galvanizado Comprimento: 625 mm Face aparente do perfil: 24mm (15/16") Altura: 26 mm Cor: Branca - pintura eletrostática Aplicação: Forro modular	BARRA	75	3,30	247,50
404	PERFIL METÁLICO. Tipo: Cantoneira "L" Material: aço galvanizado Comprimento: ~3000 mm Face aparente do perfil: 24mm (15/16") Altura: 20 mm Cor: Branca - pintura eletrostática Aplicação: Forro modular removível	BARRA	20	19,50	390,00
405	PISTAO. Tipo: À gás Compatibilidade: Universal Comprimento recolhido: 28 cm Comprimento estendido: 39 cm Diâmetro de encaixe: 4,5 cm a 5 cm Material: Metal e plástico reforçado com revestimento resistente à corrosão Suporte de peso: Até 120 kg	UN	25	61,98	1.549,50
406	PISTOLA APLICADORA. Tipo: Acionada por alavanca manual Material: Aço Aplicação: Cartucho de Silicone Compatibilidade: Universal Características Adicionais: Com Gatilho E Mola De Retrocesso	UN	15	49,45	741,75

407	PLACA DE FORRO. Tipo: Modular de Gesso (Lay-in) Textura: Liso Cor: Branco (ref.154) Borda: reta com película em PVC Tamanho: 625 x 625 x 8 mm Sistema de suspensão: Perfil "T" 24MM Absorção sonora: NRC 0,15 Resistência à Umidade: Até 95% RH Reflexão a Luz: 90% Resistência ao fogo: Classe AII (NBR9442 e ASTM E662) Características Adicionais: Impermeável	UN	700	14,67	10.269,00
408	PLACA DE FORRO. Tipo: Frisado - Junta seca Material: Pvc Comprimento: 2.000 MM Largura: 200 MM Espessura: 8 MM Cor: Branca	UN	200	16,75	3.350,00
409	PLÁSTICO BOLHA. Material: Plástico Largura: 0,5 - 0,6 metros Comprimento: 100 metros Apresentação: Bobina Características Adicionais: 20-25 Micras Aplicação: Uso Geral	BOBINA	5	115,50	577,50
410	PORCA. Material: Aço Inoxidável Diâmetro Furo: 1/4 POL Características Adicionais: Sextavada Espessura: ~3 - 7 mm Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013	UN	150	0,27	40,50
411	PORCA Material: Aço Inoxidável Diâmetro Furo: 3/16 POL Características Adicionais: Sextavada Espessura: ~3 - 7 mm Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013	UN	200	0,21	42,00
412	PORCA Material: Aço Inoxidável Tipo: Autotravante Com Náilon Diâmetro Furo: 1/4 POL Espessura: ~3 - 7 mm Características Adicionais: Sextavada	UN	5	0,90	4,50
413	PORCA. Material: Aço Inoxidável Diâmetro Furo: 5/16 POL Espessura: ~3 - 7 mm Características Adicionais: Sextavada, com flange unc serrilhada	UN	100	0,67	67,00
414	PRENDEDOR PORTA. Material: alumínio e aço Tipo: Magnético, fixado no piso e parede Tipo de fixação (pino e trava): parafuso	UN	50	42,83	2.141,50

415	PREGO COM CABEÇA. Material: Ferro Comum Medida JP x LPP (POL x BWG): 15 x 15 (1.1/4" X 13) Diâmetro: 2,4 mm Comprimento: 34,5 mm Tipo Cabeça: axadrezada Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Aplicação: Caixarias Apresentação: Saco de 1kg	SACO	15	24,90	373,50
416	PREGO COM CABEÇA. Material: Ferro Comum Medida JP x LPP (POL x BWG): 17 x 27 (2.1/2" X 11) Diâmetro: 3 mm Comprimento: 62,1mm Tipo Cabeça: axadrezada Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Apresentação: Saco de 1kg	SACO	30	22,17	665,10
417	PREGO COM CABEÇA. Material: Aço polido Medida JP x LPP (POL x BWG): 13 x 18 (1.1/2" X 15) Diâmetro: 2 mm Comprimento: 41,4 mm Tipo Cabeça: Chata Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Apresentação: Saco de 1kg ou equivalente	SACO	5	27,13	135,65
418	PREGO COM CABEÇA. Material: Aço polido Medida JP x LPP (POL x BWG): 10 x 12 (1.1/6" X 17) Diâmetro: 1,6 mm Comprimento: 27,6 mm Tipo Cabeça: Chata Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Apresentação: Saco de 1kg ou equivalente	SACO	3	21,99	65,97
419	PREGO SEM CABEÇA. Material: Aço polido Medida JP x LPP: 12 x 12 Diâmetro: 1,8 mm Comprimento: 27,6 mm Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Aplicação: Marcenaria Apresentação: Saco de 1kg	SACO	25	31,67	791,75

420	PREGO SEM CABEÇA. Material: Aço polido Medida JP x LPP (POL x BWG): 15 x 18 (1.1/2" X 13) Diâmetro: 2,4 mm Comprimento: 41,4 mm Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Aplicação: Marcenaria Apresentação: Saco de 1kg	SACO	10	29,60	296,00
421	PUXADOR PORTA. Material: Zamac Acabamento: Cromado Comprimento total: 10 cm Comprimento: 12,5cm Largura com base: 2,8cm Largura pegador: 1,3cm Altura: 2,8cm Distância dos furos: Aproximadamente 10cm Referência: União Mundial Classic 175-04	UN	25	30,92	773,00
422	REBITE POP. Material: Alumínio Tipo: Repuxo Tipo Aba: Abaulado Diâmetro Corpo: 3,2 mm Comprimento: 12 mm Material Corpo: Alumínio Material Pino: Alumínio Tipo Cabeça: Abaulada	CENTENA	5	8,97	44,85
423	REBITE POP. Material: Alumínio Tipo: Repuxo Tipo Aba: Abaulado Diâmetro Corpo: 3,2 mm Comprimento: 8 mm Material Corpo: Alumínio Material Pino: Alumínio Tipo Cabeça: Abaulada Cor: Cinza	CENTENA	5	6,23	31,15
424	REBITE POP. Material: Alumínio Tipo: repuxo Tipo Aba: Abaulado Diâmetro Corpo: 4,80 mm Comprimento: 16 mm Características Adicionais: Astm B-209, Liga 5052, Cego, Mandril De Aço Galvanizado	CENTENA	5	16,44	82,20
425	REJUNTE. Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos Cor: Branca Tipo: argamassa cimentício tipo II Apresentação: Saco de 1 KG	SACO	50	6,79	339,50

426	RODIZIO GIRATÓRIO. Aplicação: Cadeira Giratória comum Material Banda Rodagem: Nylon, Polipropileno Material Estrutura: Termoplástico / poliuretano (PU) Material: Base (pino): Aço zincado Diâmetro Externo: 60 mm Tamanho pino: 11 mm x 20 mm Cor: Preta e Cinza Características Adicionais: Fixação Por Anel - Pino Aço Carbono por clique	UN	70	9,69	678,30
427	RODIZIO GIRATÓRIO. Aplicação: Cadeira Giratória comum Material Banda Rodagem: Nylon, Polipropileno Material Estrutura: Termoplástico / poliuretano (PU) Material: Base (pino): Aço zincado Diâmetro Externo: 75 mm Tamanho pino: 11 mm x 20 mm Cor: Preta Características Adicionais: Fixação Por Anel - Pino Aço Carbono por clique	UN	30	19,90	597,00
428	RODIZIO GIRATÓRIO. Aplicação: Universal Material Banda Rodagem: Gel Material Estrutura: Aço zincado Diâmetro Externo: 97 - 100 mm Tamanho base: 45 mm x 45 mm Cor: Incolor Características Adicionais: Sistema de freio; Fixação Por parafuso	UN	30	8,42	252,60
429	TIJOLO. Material: Barro Cozido Tipo: Furado Comprimento: 19 CM Largura: 19 CM Espessura: 9 CM Quantidade Furos: 8 UN Aplicação: Construção Civil	UN	300	2,51	753,00
430	TRENA. Material: Aço Largura Lâmina: 25 MM Comprimento: 8 M Tipo: Rebobinamento Automático Com Freio Da Régua (botão de trava) Peso: ~500g Características Adicionais: Graduação: Mm/Pol; gancho magnético; Sistema Amortecedor Impacto	UN	50	40,07	2.003,50
431	TRILHO GAVETA. Material: Aço Zincado Tipo: Corrediça Telescópica Aplicação: Gaveta/Arquivo/Fichário Tamanho: 30 CM Capacidade 30 Kg/Par Características Adicionais: PAR (lado direito e esquerdo); com parafusos.	PAR	50	25,09	1.254,50

432	TRILHO GAVETA. Material: Aço Zincado Tipo: Corrediça Telescópica Aplicação: Gaveta/Arquivo/Fichário Tamanho: 40 CM Capacidade 45 Kg Características Adicionais: PAR (lado direito e esquerdo); com parafusos	PAR	50	29,23	1.461,50
433	TRILHO GAVETA. Material: Aço Zincado Tipo: Corrediça Telescópica Aplicação: Gaveta/Arquivo/Fichário Tamanho: 50 CM Capacidade 50 Kg Características Adicionais: PAR (lado direito e esquerdo); com parafusos	PAR	25	26,93	673,25
434	TRILHO GAVETA. Material: Aço Tipo: Corrediça Simples Aplicação: Gaveta/Arquivo/Fichário Acabamento Superficial: Pintura Epóxi Cor: Branca Tamanho: 30-35 CM Capacidade 20 Kg/Par Características Adicionais: Rodízios Em Náilon; PAR (lado direito e esquerdo); com parafusos	PAR	25	22,76	569,00
435	TRILHO GAVETA. Material: Aço Tipo: Corrediça Simples Aplicação: Gaveta/Arquivo/Fichário Acabamento Superficial: Pintura Epóxi Cor: Branca Tamanho: 40 CM Capacidade 25 Kg/Par Características Adicionais: Rodízios Em Náilon; PAR (lado direito e esquerdo); com parafusos	PAR	20	36,22	724,40
436	TRILHO INFERIOR. Tipo: Duplo sobreposto Material: Alumínio anodizado Largura: 51,5 mm Compatibilidade: sistemas deslizante da Rometal RO-44L Aplicações: Sistemas deslizantes com sustentação inferior (Móveis em geral) Apresentação: barra de 3 metros Referência: Rometal RM-034	Barra	15	65,81	987,15
437	TRILHO DE CORRER. Tipo: Sistema Deslizante, Roldana Conteúdo de Embalagem: 2 Carros Deslizantes; 2 Guias Comuns L; 2 Freios. Capacidade: 30Kg Material: Alumínio anodizado Aplicação: Sobre Trilhos para porta de correr Referência: Rometal RO-21 M	KIT	12	31,40	376,80

438	TRILHO DE CORRER. Tipo: Sistema Deslizante, Roldana Conteúdo de Embalagem: 2 Carros Deslizantes; 2 Guias Comuns L; 2 Freios. Capacidade: 60Kg Material: Alumínio anodizado Aplicação: Sobre Trilhos para porta de correr Referência: Rometal RO-44L(link)	KIT	12	43,70	524,40
439	TRINCO. Material: Metal Cor: Bronze Comprimento: 5 CM Aplicação: Porta camarão	UN	15	48,25	723,75
440	VASELINA SÓLIDA (PETROLATO). Tipo: industrial Aspecto Físico: Pasta Cerosa Incolor Ou Branca Apresentação: Pote de 500 gramas	UN	25	32,62	815,50
441	VEDADOR DE BORDA. Material: resina acrílica e metil etil cetona Cor: Transparente Aplicação: Fita Antiderrapante Safety Walk Apresentação: bisnagas de 60 - 90 gramas.	UN	20	52,93	1.058,60
TOTAL (R\$)					156.313,32

2.2. O órgão gerenciador será a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

2.3. Além do gerenciador, não há órgãos participantes do registro de preços.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS QUANTITATIVOS

3.1. Durante a vigência desta ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

- a) apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público; e
- b) demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
- c) consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.2. A autorização da ALESC apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.2.1. A ALESC poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.3. Após a autorização da ALESC, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pela ALESC, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.5. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador.

3.6. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a ALESC, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

3.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de autorização fornecimento conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de prorrogação de vigência da Ata de Registro de Preços, por meio de pedido do Licitante Registrado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

5.1.3.1. O índice a ser aplicado será referente a 12 (doze) meses, contados a partir do dia 19/06/2026, data da consolidação do orçamento estimado.

5.1.3.2. O reajuste será concedido após transcorrer 12 (doze) meses da vigência da Ata de Registro de Preços.

5.1.3.3. Sob pena de preclusão, o direito ao reajuste deverá ser pleiteado pelo Licitante Registrado antes da assinatura de aditivo de prorrogação da Ata de Registro de Preços.

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Alesc convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2. Se não obtiver êxito nas negociações, a Alesc procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro.

6.2.3. Se não obtiver êxito nas negociações, a Alesc procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.4. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, a Alesc atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. O registro do fornecedor será cancelado, quando o fornecedor:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado;

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá a Alesc, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.2. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado, em determinada Ata de Registro de Preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.2.1. Por razão de interesse público;

7.2.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

7.2.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento se dará por meio de crédito bancário em conta corrente identificada pelo Licitante Registrado, mediante apresentação do documento fiscal, após a entrega dos produtos devidamente atestados pelo fiscal do contrato e com aceite do Fiscal e do Gestor do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de aceite do documento fiscal.

8.2. No caso do não pagamento do documento fiscal até o 30º (trigésimo) dia da data de aceite, por culpa exclusiva da Alesc, será efetuada a atualização monetária do 31º (trigésimo primeiro)

dia até a data da efetiva quitação, atualizando-se o valor com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o art. 117 da Constituição Estadual.

8.3. O credor que não possuir conta corrente na instituição financeira contratada pela Alesc (Banco do Brasil) poderá receber o pagamento em outras instituições financeiras, por meio de crédito em conta corrente do favorecido, ficando, contudo, responsável pelo pagamento das tarifas bancárias derivadas da operação (nos termos do art. 9º, § 4º, do Decreto nº 1.073, de 23 de fevereiro de 2017).

8.4. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista estiverem com a validade expirada, o pagamento não ficará retido, devendo, entretanto, o Licitante Registrado apresentar, no prazo de máximo de até 30 (trinta) dias, novos documentos dentro do prazo de validade, sob pena de ser-lhe aplicada sanção, após defesa, por inadimplemento parcial do contrato.

8.5. Caso haja aplicação de multa/glosa, o Licitante Registrado deverá emitir novo documento fiscal com o desconto correspondente ao valor da multa/glosa. Caso não seja emitido novo documento fiscal, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na Alesc em favor do Licitante Registrado, sendo a base de cálculo para retenção de IR o valor total do documento fiscal, conforme IN RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012. Caso o valor da multa/glosa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.

8.6. Caberá ao Licitante Registrado emitir e apresentar os documentos fiscais correspondentes aos produtos objeto deste contrato, expressas em moeda corrente, com a discriminação dos itens efetivamente fornecidos.

8.6.1. O código de atividade (CNAE) deverá ser compatível com o objeto deste contrato.

8.6.2. O número do contrato e os dados bancários deverão constar do documento fiscal.

8.7. Só serão autorizados, para efeito de pagamento, os documentos fiscais referentes a fornecimentos autorizados, identificados e efetivamente realizados, até o período correspondente.

8.8. No pagamento deverão ser efetuadas as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

8.9. Sendo identificada cobrança indevida ou outras irregularidades/divergências, os fatos serão informados ao Licitante Registrado, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal devidamente corrigida.

8.10. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento do documento fiscal, os fatos serão informados ao Licitante Registrado para que o valor correspondente seja glosado em eventual próximo documento de cobrança, cobrado administrativamente, ou judicialmente, se necessário.

8.11. O Licitante Registrado deverá emitir a nota fiscal em observância às regras de retenção de tributos dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, bem como apresentar documentação comprobatória em caso de isenção ou imunidade.

8.12. Caso a contratada se enquadre e opte pela desoneração da folha de pagamento, disciplinada pela Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, deverá informar essa opção no corpo da nota fiscal, bem como apresentar a declaração do Anexo III da IN RFB nº 2053/2021 devidamente preenchida e assinada.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência constante no Edital.

10. DA LEI ANTICORRUPÇÃO

10.1. As partes comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial, nas Leis nº 8.429/1992 e nº 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis.

10.2. O Licitante Registrado declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; e se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

10.3. O Licitante Registrado, no desempenho das atividades objeto dos contratos oriundos desta ata, compromete-se perante à contratante a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

10.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte da contratada, em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar a instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrativa – PAR, nos termos da legislação vigente, com aplicação das sanções administrativas porventura cabíveis e o ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013.

10.5. O Licitante Registrado declara que tem ciência de que a violação de qualquer das obrigações previstas neste contrato, além de outras, é causa para rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

10.6. O Licitante Registrado compromete-se em notificar à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina qualquer irregularidade de que tiver conhecimento acerca da execução do presente contrato.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, garantia, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência anexo ao Edital.

Florianópolis, documentado datado e assinado digitalmente.

Leonardo Lorenzetti

Diretor-Geral

Luiz Felipe Cândido Ribeiro

Diretor Adjunto Administrativo

Distribuidora DB Ltda.

Diogo Patrício Correa

Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ FELIPE CANDIDO RIBEIRO, Diretor Adjunto Administrativo**, em 15/09/2026, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO LORENZETTI, Diretor-Geral**, em 15/09/2026, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DIOGO PATRICIO CORREA, Usuário Externo**, em 16/09/2026, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.alesc.sc.gov.br/verifica-assinatura> informando o código verificador **2484541** e o código CRC **2B6AAAF4**.